

Teknik bilgiler

HD 138i VO



Tandem silindirler Seri HD
Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

H261

ÖNE ÇIKANLAR

- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi ve ayarlanabilir operatör koltuğu ile ergonomik operatör mahalli
- > Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür

TEKNİK BİLGİLER HD 138i VO (H261)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	13155
Çalışma ağırlığı maks.	kg	14000
Aks yükü, ön/arka	kg	6960/6195
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	7360/6640
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	32,5/28,9

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	5300
Kabinli toplam yükseklik	mm	2983
Koruyucu tavanlı toplam yükseklik, plastik	mm	3033
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2585
Aks mesafesi	mm	3895
Kabinli toplam genişlik	mm	2267
Maksimum çalışma genişliği	mm	2310
Alt yükseklik, ortadan	mm	347
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	833/833
Dönüş yarıçapı, içten	mm	5980

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	2140/2140
Tambur çapı, ön/arka	mm	1400/1400
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	19/19
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	170

Dizel motor

Üretici		CUMMINS
Tip		F4.5CS4168
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		125/170/2200
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		125/168/2200
Emisyon standardı		MEE IV
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0-9,7
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	35/39

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	43/60
Genlik, ön, I/II	mm	0,62/0,24
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	145,5/113,7

Osilasyon

Osilasyon gücü, arka	kN	170,5
Osilasyon frekansı, arka	Hz	36
Tanjansiyel genlik, arka	mm	1,10

Direksiyon

Direksiyon tahdidi +/-	°	30
Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	240
Su tankı, kapasite	L	1145

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	110

DONANIM

2 su pompası | Katlanır sıyrıcı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu | Kol destekleri ve emniyet kemeri bulunan yaylı operatör koltuğu | HAMMTRONIC - elektronik makine yönetimi | Yana kaydırılabilir ve döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | İzden sapma | Sıkıştırma parametreleri aks başına ayarlanabilir | Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Isıtma ve klima sistemi | Frekans regülatörü | Şasi kaydırma göstergesi | Kamera sistemi | Geri vites alarmı | Çalışma farları | Bant kenar aydınlatması | Ana akü şalteri | Kapak kilidi | Takım çantası