

Технічні дані

HC 160



Ґрунтові котки Серія HC
Ґрунтовий коток з гладким вальцем

H255

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Hammtronic для високого комфорту, безпеки та зниження викидів
- > Можливості індивідуальної конфігурації та широкий спектр опцій
- > Digital ready

ТЕХНІЧНІ ДАНІ HC 160 (H255)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	14875
Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	14755
Вага без навантаження, без кабіни, без системи захисту від перекидання	kg	13930
Робоча вага, макс.	kg	18030
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	8387/5220
	kg	11980/6050
Статичне лінійне навантаження, попереду	kg/cm	39,19
Франц. класифікація, значення/клас		54,47/VM0
Навантаження на колесо, ззаду	kg	2610
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	6315
Загальна висота разом із кабіною	mm	3054
Загальна висота разом із системою захисту від перекидання	mm	3054
Високе навантаження, мінім.	mm	3054
База	mm	3266
Загальна ширина разом із кабіною	mm	2474
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, посередині	mm	461
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	477/477
Радіус повороту, внутрішній	mm	4131
Кут звису, спереду/ззаду	°	34,2/23,7
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	2140
Діаметр вальця, попереду	mm	1504
Товщина вальця, попереду	mm	45
Тип вальця, попереду		суцільн.
Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		AW 23.1-26 12 PR
Ширина за шинами, ззаду	mm	2122
Кількість шин ззаду		2
Дизельний двигун		
Виробник		JOHN DEERE
Тип		JDPS 4045PTE
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		101,0/137,3/2000
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		101,0/135,4/2000
Норма токсичності випускних газів		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Норма токсичності випускних газів		UN ECE R96

Дизельний двигун		
Обробка випускних газів		-
Привід ходового механізму		
Швидкість, плавно	km/h	0 - 12,1
Налаштування, плавне		Hammtronic
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	52/58
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	30/36
Амплітуда, попереду, I/II	mm	2,05/1,10
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	290/220
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	max. 12
Кермове управління, тип		Суставне зчленування
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	280
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	106
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	104

ОБЛАДНАННЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великих робочих дзеркала і дзеркала заднього виду | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними клавішами | Концепція керування Easy Drive | Режим ECO | Попереднє налаштування швидкості | Захист шланга на передній напіврамі | Платформа оператора з віброізоляцією | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації |

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Кабіна з захистом ROPS, із системою опалення та кондиціонування, відповідність вимогам FOPS (рівень 1) | Контроль замка ременя безпеки | Система автономного опалення | Радіоприймач | Тахограф | | Бульдозерний відвал | Кулачкові секції | Автоматична система зупинки двигуна | Система камер | | Фари робочого освітлення | Капот двигуна з електрозамком | Освітлення Coming Home