

Технічні параметри

HC 130i VIO



Ґрунтові котки Серія HC
Ґрунтовий коток з вальцем VIO

H254

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Висока компактність
- > Система ущільнення VIO – вібрація або осциляція
- > Hammtronic для високого комфорту, безпеки та зниження викидів
- > Можливості індивідуальної конфігурації та широкий спектр опцій
- > Digital ready

P

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HC 130i VIO (H254)

Вага

Робоча маса з кабіною	kg	12585
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	13235
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	11510
Макс. робоча маса	kg	17010
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	7135/5450
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	7860/9150
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	33,34
Франц. класифікація, значення/клас		
Навантаження на шину ззаду	kg	2725

Розміри машини

Загальна довжина	mm	6117
Загальна висота з кабіною	mm	3054
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	3054
Висота завантаження, мін.	mm	3054
Відстань між осями	mm	3266
Загальна ширина з кабіною	mm	2474
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, по центру	mm	461
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	477/477
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4131
Кут звису, спереду/ззаду	°	34,2/23,7

Розміри вальця

Ширина вальця спереду	mm	2140
Діаметр вальця спереду	mm	1504
Товщина обичайки вальця спереду	mm	20
Вид вальця, спереду		гладкий

Розміри шин

Розміри шин ззаду		AW 23.1-26 12 PR
Ширина над шинами ззаду	mm	2122
Кількість шин ззаду		2

Дизельний двигун

Виробник		JOHN DEERE
Тип		JDPS 4045PSS
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		119,6/162,6/2000
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		119,6/160,4/2000
Норма токсичності ВГ ЄС		EU Stage 5
Норма токсичності ВГ США		EPA Tier 4

Дизельний двигун

Норма токсичності ВГ Корея		KOR Stage 5
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC-DPF-SCR

Привод ходового механізму

Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 12,1
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	52/58

Вібрація

частоти вібрації	Hz	33
амплітуда, вібрація	mm	1,95
Відцентрова сила, вібрація	kN	280

Осциляція

Зусилля осциляції	kN	230,2
Частота осциляції	Hz	30
тангенціальна амплітуда, осциляція	mm	1,62

Рульове управління

Кут повороту +/-	°	35
Кут коливання +/-	°	max. 12
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами

Об'єм бака/місткість

Паливний бак, об'єм	L	280
Бак AdBlue/DEF, місткість	L	32

Рівень гучності

Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	108
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	106

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | 3-точкове шарнірне з'єднання | Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними кнопками | Концепція керування Easy Drive | Режим ECO | Попереднє налаштування швидкості | Захист шланга на передній напіврамі | Віброізолювана платформа оператора | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Фари робочого освітлення

ОПЦІЯ

Кабіна з захистом ROPS із системою опалення і кондиціонером (FOPS, рівень I) | Система автономного опалення | Тахограф | Інтерфейс Bluetooth для Smart Doc | Отримувач Smart | Кулачкові секції | Навісний плитковий ущільнювач | Звуковий сигнал заднього ходу | Функція Coming Home | Автоматична система зупинки двигуна | Роз'єднувач акумуляторної батареї