

Технічні дані

HC 130 VIO



Ґрунтові котки Серія HC
Ґрунтовий коток з вальцем VIO

H255

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Hammtronic для високого комфорту, безпеки та зниження викидів
- > Можливості індивідуальної конфігурації та широкий спектр опцій
- > Digital ready

ТЕХНІЧНІ ДАНІ HC 130 VIO (H255)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	12920
Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	12800
Вага без навантаження, без кабіни, без системи захисту від перекидання	kg	11980
Робоча вага, макс.	kg	17350
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	7650/5270
	kg	8380/8970
Статичне лінійне навантаження, попереду	kg/cm	35,75
Франц. класифікація, значення/клас		
Навантаження на колесо, ззаду	kg	2635
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	6117
Загальна висота разом із кабіною	mm	3054
Загальна висота разом із системою захисту від перекидання	mm	3054
Високе навантаження, мінім.	mm	3054
База	mm	3266
Загальна ширина разом із кабіною	mm	2474
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, посередині	mm	461
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	477/477
Радіус повороту, внутрішній	mm	4131
Кут звису, спереду/ззаду	°	34,2/23,7
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	2140
Діаметр вальця, попереду	mm	1504
Товщина вальця, попереду	mm	20
Тип вальця, попереду		суцільн.
Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		AW 23.1-26 12 PR
Ширина за шинами, ззаду	mm	2122
Кількість шин ззаду		2
Дизельний двигун		
Виробник		JOHN DEERE
Тип		JDPS 4045PTE
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		101,0/137,3/2000
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		101,0/135,4/2000
Норма токсичності випускних газів		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Норма токсичності випускних газів		UN ECE R96

Дизельний двигун		
Обробка випускних газів		-
Привід ходового механізму		
Швидкість, плавно	km/h	0 - 12,1
Налаштування, плавне		Hammtronic
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	52/58
Вібрація		
Частота вібрацій	Hz	33
Амплітуда, вібр.	mm	1,95
Відцентрова сила, вібр.	kN	280
Коливання		
Інтенсивність коливань	kN	230
Частота коливань	Hz	30
Тангенціальна амплітуда, колив.	mm	1,62
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	max. 12
Кермове управління, тип		Суставне зчленування
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	280
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	106
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	104

ОБЛАДНАННЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великих робочих дзеркала і дзеркала заднього виду | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Панель приладів із дисплеями, індикаторами і функціональними клавішами | Концепція керування Easy Drive | Режим ECO | Попереднє налаштування швидкості | Захист шланга на передній напіврамі | Платформа оператора з віброізоляцією | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації |

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Кабіна з захистом ROPS, із системою опалення та кондиціонування, відповідність вимогам FOPS (рівень 1) | Контроль замка ременя безпеки | Система автономного опалення | Радіоприймач | Тахограф | | Бульдозерний відвал | Кулачкові секції | Навісний плитковий ущільнювач | Автоматична система зупинки двигуна | Система камер | | Фари робочого освітлення | Капот двигуна з електрозамком | Освітлення Coming Home