

Технічні параметри

HD 138i VO



Тандемні котки Серія HD

Тандемний коток з вібраційним і осциляційним вальцем

H261

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.
- > Ергономічна платформа оператора з пристроєм керування поворотним механізмом сидіння і регульованим сидінням водія
- > Система зміщення колії для комфортного підїзду і відїзду, а також ущільнення вздовж бордюрів
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD 138i VO (H261)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	13155
Макс. робоча маса	kg	14000
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	6960/6195
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	7360/6640
Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду	kg/cm	32,5/28,9
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	5300
Загальна висота з кабіною	mm	2983
Загальна висота із захисним пластиковим навісом	mm	3033
Висота завантаження, мін.	mm	2585
Відстань між осями	mm	3895
Загальна ширина з кабіною	mm	2267
Максимальна робоча ширина	mm	2310
Дорожній просвіт, по центру	mm	347
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	833/833
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	5980
Розміри вальця		
Ширина вальця, спереду/ззаду	mm	2140/2140
Діаметр вальця, спереду/ззаду	mm	1400/1400
Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду	mm	19/19
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Вид вальця, ззаду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	170
Дизельний двигун		
Виробник		CUMMINS
Тип		F4.5CS4168
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		125/170/2200
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		125/168/2200
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		MEE IV
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC-DPF
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0-9,7
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	35/39
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	43/60

Вібрація		
амплітуда спереду, I/II	mm	0,62/0,24
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	145,5/113,7
Осциляція		
Зусилля осциляції ззаду	kN	170,5
Частота осциляції ззаду	Hz	36
Тангенціальна амплітуда ззаду	mm	1,10
Рульове управління		
Кут повороту +/-	°	30
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	240
Водяний бак, об'єм	L	1145
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	110

КОМПЛЕКТАЦІЯ

2 водяних насоса | Шкребок складний | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Панель приладів із регулюванням нахилу | Амортизоване сидіння водія з підлокітниками і ременем безпеки | HAMMTRONIC – електронна система керування машиною | Пристрій керування сидінням із функцією бокового переміщення та повороту | Система зміщення колії | Налаштування параметрів ущільнення по осі | Система зрошування з розпилювальними штангами спереду і ззаду | Фільтрація води (3-ступенева) | Водяний бак спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін | Центральний зливний отвір

ОПЦІЯ

Система опалення та кондиціонування | Регулятор частоти | Індикатор зміщення колій | Система камер | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Освітлення країв вальця | Роз'єднувач акумуляторної батареї | Запірний пристрій | Набір інструментів