



Технічні параметри

HC 70i



Ґрунтові котки Серія HC CompactLine
Ґрунтовий коток із гладким вальцем

H288

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для відмінного зчеплення та прохідності на зв'язному ґрунті.
- > Компактні розміри
- > Висока здатність долати підйоми

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HC 70i (H288)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	7060
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	6825
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	6510
Макс. робоча маса	kg	8230
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	4240/2820
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	25,24
Франц. класифікація, значення/клас		31,9/VM2
Навантаження на шину ззаду	kg	1410
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	4439
Загальна висота з кабіною	mm	2883
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	2878
Висота завантаження, мін.	mm	2878
Відстань між осями	mm	2336
Загальна ширина з кабіною	mm	2018
Максимальна робоча ширина	mm	1680
Дорожній просвіт, по центру	mm	322
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	355/355
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	3310
Кут звису, спереду/ззаду	°	38/40
Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	1680
Діаметр вальця спереду	mm	1216
Товщина обичайки вальця спереду	mm	25
Вид вальця, спереду		гладкий
Розміри шин		
Розміри шин ззаду		AW 14.9-24 6 PR
Ширина над шинами ззаду	mm	1667
Кількість шин ззаду		2
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TD 2.9 L4
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		54,0/73,4/2200
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		54,0/72,4/2200
Норма токсичності ВГ США		EPA Tier 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC

Привод ходового механізму		
Швидкість під час роботи	km/h	0-6,0
Швидкість під час транспортування	km/h	0-8,7
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	54/60
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	30/36
амплітуда спереду, I/II	mm	1,69/0,68
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	125/95
Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	123
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	105
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	104

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великі зовнішні дзеркала заднього виду | 3-точкове шарнірне з'єднання | Відсік для зберігання за сидінням водія | Відсік для зберігання під сидінням водія | Відсіки для зберігання | Антипробуксовочна система | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Кріплення для холодильної камери | Режим ECO | Амортизоване сидіння водія з підлокітником і ременем безпеки | Підстаканник | Великий кут звису спереду і ззаду | Захист шланга на передній напіврамі | Віброізольована платформа оператора | Централізований доступ до місць техобслуговування з одного боку машини

ОПЦІЯ

Кабіна з захистом ROPS із системою опалення і кондиціонером (FOPS, рівень I) | Контроль замка ременя безпеки | Інтерфейс Bluetooth для Smart Doc | Захисний навіс | Бульдозерний відвал | Спідометр | Автоматична система зупинки двигуна | Система камер | Звуковий сигнал заднього ходу | JDLINK | Фари робочого освітлення | Роз'єднувач акумуляторної батареї