



Технічні параметри

HX 90i VV-S



Тандемні котки Серія HX

Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H299

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Висока якість ущільнення завдяки оптимальному налаштуванню параметрів ущільнення
- > Продумана система зрошення
- > Концепція керування Easy Drive
- > Інноваційна концепція кабіни для оптимальної оглядовості та високого комфорту
- > Digital ready

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HX 90i VV-S (H299)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	9605
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	8510
Макс. робоча маса	kg	12230
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	4865/4740
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	4440/7790
Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду	kg/cm	28,95/28,22
Франц. класифікація, значення/клас		22,53/VT1
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	4448
Загальна висота з кабіною	mm	2965
Висота завантаження, мін.	mm	2170
Відстань між осями	mm	3250
Загальна ширина з кабіною	mm	1860
Максимальна робоча ширина	mm	3050
Дорожній просвіт, по центру	mm	300
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	655/655
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	3000
Розміри вальця		
Ширина вальця, спереду/ззаду	mm	1680/1680
Діаметр вальця, спереду/ззаду	mm	1200/1200
Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду	mm	17/17
Вид вальця, спереду		гладкий/складений
Вид вальця, ззаду		гладкий/складений
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	1370
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 3.6 L4
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		74,4/101,2/2200
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		74,4/99,7/2200
Норма токсичності ВГ ЄС		EU Stage V
Норма токсичності ВГ США		EPA Tier 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC-DPF-SCR
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 10,6
Плавне регулювання		HAMMTRONIC

Привод ходового механізму		
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	42/47
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	42/50
Частота вібрації ззаду, I/II	Hz	42/50
амплітуда спереду, I/II	mm	0,63/0,44
Амплітуда ззаду, I/II	mm	0,63/0,44
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	84,13/77,77
Відцентрова сила ззаду, I/II	kN	84,13/77,77
Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	4
Рульове управління, вид		Повноприводний, аналоговий
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	160
Бак AdBlue/DEF, місткість	L	20
Водяний бак, об'єм	L	810
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	105

КОМПЛЕКТАЦІЯ

2 водяних насоса | Шкребок складний | Концепція керування Easy Drive | Режим ECO | Підстаканник | Вікно в дні кабіни спереду і ззаду | Фільтрація води (3-ступенева) | Центральний зливний отвір | Система камер | Фари робочого освітлення

ОПЦІЯ

Система опалення та кондиціонування повітря | Контроль замка ремня безпеки | Тахограф | Інтерфейс Bluetooth для Smart Doc | Отримувач Smart | Smart Compact Basic | Погодна станція | Дисплей Smart | Кожух панелі приладів | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Розкидач щебеню | Вимірювач ущільнення HAMM (HCM) | Автоматична система зупинки двигуна | Вимірювач температури HAMM (HTM) | Звуковий сигнал заднього ходу | JDLink | Освітлення країв вальця | Освітлення вальця | Функція Coming Home