

Të dhënat teknike

HX 90i VT-S



Rula dysh Seria HX

Ruli dysh me shtresa me dridhje dhe set rrotash

H299

PIKAT KRYESORE

- > Cilësi e madhe ngjeshje nëpërmjet konfigurimit optimal të parametrave të ngjeshjes
- > Sistem inteligjent për spërkatjen me ujë
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Koncept kabinë inovativ për shikueshmëri optimale dhe komoditet të lartë
- > Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HX 90i VT-S (H299)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	9210
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	8100
Pesha maks. e punës	kg	11910
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	4865/4345
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	4440/7470
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	28,95
Klasifikimi franc., vlera/klasa		22,7/VX1
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	1086,25
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	4448
Lartësia totale me kabinë	mm	2965
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2170
Distanca ndërmjet akseve	mm	3250
Gjerësia totale me kabinë	mm	1860
Gjerësia maksimale e punës	mm	3050
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	300
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	655/655
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	3000
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	1680
Diametri i rulit, para	mm	1200
Trashësia e rulit, para	mm	17
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të ndara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	1370
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		11.00-20
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	1680
Numri i gomave, mbrapa		4
Motor me naftë		
Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 3.6 L4
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		74,4/101,2/2200
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
Niveli i tymit BE		EU shkalla V
Niveli i tymit SHBA		EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF-SCR
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 9,8
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjyëse me/pa dridhje	%	41/46
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes,	Hz	42/50

Dridhje		
përpara, I/II		
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,63/0,44
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	84,13/77,77
Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	4
Sistemi i drejtimit, lloji		Të gjitha rrotat, analoge
Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	160
Rezervuari AdBlue/DEF, përmbajtja	L	20
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	810
Rezervuari i aditivit, përmbajtja	L	30
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	105

KONFIGURIMI

2 pompa uji | Fshirëset e palosshme | Koncepti i operimit Easy Drive | Modaliteti ECO | Mbajtës pijesh | Dritare në bazamentin e kabinës, përpara dhe mbrapa | Filtrim i ujit (3 nivele) | Shkarkim ujërash qendror | Sistem kamerash | Projektorë pune

KONFIGURIM I VEÇANTË

Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Monitorim i kapësës së rripit | Tahografi | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | Marrës inteligjent | Smart Compact Basic | Stacioni i motit | Ekran inteligjent | Mbulesë e panelit të instrumenteve | Pajisje e ngjeshjes dhe prerjes së buzëve | Shpërndarësi i granilit | Mbulesa termike | HAMM Compaction Meter (HCM) | Ndalim automatik i motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Alarm i ecjes mbrapsht | JDLINK | Ndryçimi i buzëve të cilindrit | Ndryçim i cilindrave | Funkcion Coming Home