

Tekniske data

HX 90i VT-S



Tandemtromler Serie HX

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H299

HIGHLIGHTS

- > Høj kompressionskvalitet gennem optimal indstilling af kompressionsparametre
- > Avanceret vandoverrislingssystem
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HX 90i VT-S (H299)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	9210
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	8100
Driftsvægt maks.	kg	11910
Akseltryk, forrest/bagest	kg	4865/4345
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	4440/7470
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	28,95
Fran. klassificering, værdi/klasse		22,7/VX1
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	1086,25
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4448
Samlet højde med kabine	mm	2965
Højde læsning, minim.	mm	2170
Akselafstand	mm	3250
Samlet bredde med kabine	mm	1860
Maks. arbejdsbredde	mm	3050
Frihøjde, midt	mm	300
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	655/655
Sporkredsradius, indvendig	mm	3000
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1680
Tromlediameter, forrest	mm	1200
Tromletykkelse, forrest	mm	17
Tromletype, forrest		glat/delt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	1370
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		11.00-20
Bredde over dæk, bagest	mm	1680
Antal dæk, bagest		4
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		74,4/101,2/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		74,4/99,7/2200
Emissionstrin EU		EU Stage V
Emissionstrin USA		EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 9,8
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	41/46
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50

Vibration		
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,63/0,44
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	84,13/77,77
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	4
Styring, type		Alle hjul, analog
Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	160
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
Vandtank, indhold	L	810
Additivtank, indhold	L	30
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

UDSTYR

2 vandpumper | Afstryger sammenklappelig | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Kopholder | Kabinégulvwindue forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning | Kamerateam | Arbejdsprojektør

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Sikkerhedsseleovervågning | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Smart Receiver | Smart Compact Basic | Vejrstation | Smart Display | Instrumentbrætcover | Kantpresse- og skæreenhed | Grusspreder | Termiske skærme | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motor-stop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | JDLINK | Tromlekantbelysning | Tromlebelysning | Coming Home-funktion