

Tekniske data

# HX 70i VO-S



## Tandemtromler Serie HX

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H297

### HIGHLIGHTS

- > Kompression med oscillation
- > Avanceret vandoverrislingssystem
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Digital ready

## TEKNISKE DATA HX 70i VO-S (H297)

## Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	8040
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	7030
Driftsvægt maks.	kg	10570
Akseltryk, forrest/bagest	kg	3990/4050
Akseltryk, maks. forrest/bagest	kg	3560/7010
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	26,60/27,00
Fran. klassificering, værdi/klasse		20,8/VT1

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	4140
Samlet højde med kabine	mm	2960
Højde læsning, minim.	mm	2170
Akselafstand	mm	3000
Samlet bredde med kabine	mm	1680
Maks. arbejdsbredde	mm	2770
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	610/610
Sporkredsradius, indvendig	mm	2800

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1500/1500
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1140/1140
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/20
Tromletype, forrest		glat/delt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	1270

## Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5B
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,3/2200
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

## Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,7
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	38/42

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,58/0,40
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	63,23/62,57

## Oscillation

Oscillationskraft, bagest	kN	85,14
---------------------------	----	-------

## Oscillation

Oscillationsfrekvens, bagest	Hz	36
Tangentialamplitude, bagest	mm	1,01

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	4
Styring, type		Alle hjul, analog

## Overrislingsanlæg

Vandoverrisling, type		Tryk
-----------------------	--	------

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	148
Vandtank, indhold	L	740

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	104
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

## UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | Afstryger sammenklappelig | Betjeningskoncept Easy Drive | Tryktankning med vand nedefra | Trykvandoverrisling | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Frekvensregulator | Hastighedsreguleret vandoverrisling | Hastighedsvalg | Kabinégulv vindue forrest og bagest | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vibrationsautomatik | Vandoverrislingssystem med sprøjteliste forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning | | Arbejdslys

## SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med delte døre | Varme- og klimaanlæg | Fartskriver | HCQ Navigator | Kanttryk- og skæreapparat | Skærvespreder | Speedometer | Motorstop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Tromlekantbelysning | Tromlebelysning | Coming Home-belysning | |