

Tekniske data

HX 70i VV-S



Tandemtromler Serie HX
Tandemtromle med to vibrationstromler

H297

HIGHLIGHTS

- > Høj kompressionskvalitet gennem optimal indstilling af kompressionsparametre
- > Avanceret vandoverrislingssystem
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HX 70i VV-S (H297)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	7970
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	6960
Driftsvægt maks.	kg	10500
Akseltryk, forrest/bagest	kg	3990/3980
Akseltryk, maks. forrest/bagest	kg	3560/6940
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	26,60/26,54
Fran. klassificering, værdi/klasse		19,9/VT0

Mål, maskine

Samlet længde	mm	4140
Samlet højde med kabine	mm	2960
Højde læsning, minim.	mm	2170
Akselafstand	mm	3000
Samlet bredde med kabine	mm	1680
Maks. arbejdsbredde	mm	2770
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	610/610
Sporkredsradius, indvendig	mm	2800

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1500/1500
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1140/1140
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/17
Tromletype, forrest		glat/delt
Tromletype, bagest		glat/delt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	1270

Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5B
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,3/2200
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0-12,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	37/41

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,58/0,40
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,58/0,40
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	63,23/62,57

Vibration

Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	63,23/62,57
--------------------------------	----	-------------

Styring

Pendulvinkel +/-	°	4
Styring, type		Alle hjul, analog

Overrisslingsanlæg

Vandoverrissling, type		Tryk
------------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	148
Vandtank, indhold	L	740

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	104
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | Afstryger sammenklappelig | Betjeningskoncept Easy Drive | Tryktankning med vand nedefra | Trykvandoverrissling | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Frekvensregulator | Hastighedsreguleret vandoverrissling | Hastighedsvalg | Kabinegulvindue forrest og bagest | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vibrationsautomatik | Vandoverrisslingssystem med sprøjtliste forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandafledning | Arbejdslys

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med delte døre | Varme- og klimaanlæg | Fartskriver | HCQ Navigator | Kanttryk- og skæreapparat | Skærvespreder | Speedometer | Motorstop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Tromlekantbelysning | Tromlebelysning | Coming Home-belysning |