

Tehnilised andmed

# HX 70i VV-S



**Tandemrullid Seeria HX**  
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H297

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvaliteet tänu tihendusparameetrite optimaalsele seadistusele
- > Intelligentne pinnaseniisutussüsteem
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nähtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
- > Digital ready

## TEHNILISED ANDMED HX 70i VV-S (H297)

## Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	7970
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	6960
Töökaal, max	kg	10500
Teljekoormus, ees/taga	kg	3990/3980
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	3560/6940
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	26,60/26,54
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		19,9/VT0

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4140
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2960
Laadimiskõrgus, min	mm	2170
Teljevahe	mm	3000
Kogulaius kabiiniga	mm	1680
Maksimaalne töölaius	mm	2770
Kliirens, keskel	mm	280
Kaugus äärekiividest, vasakul/paremal	mm	610/610
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2800

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1500/1500
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1140/1140
Valtsi paksus, ees/taga	mm	17/17
Valtsi liik, ees		sile/poolitatud
Valtsi liik, taga		sile/poolitatud
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	1270

## Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		V3307-CR-TE5AB
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		54,6/74,3/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		55,4/74,2/2200
Heitgaasiklass EL		EU Stage 5
Korea heitgaasiklass		KOR Stage 5
Heitgaasi järeltöötus		DOC-DPF

## Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0-12,0
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	37/41

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,58/0,40
Amplituud, taga, I/II	mm	0,58/0,40
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	63,23/62,57
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	63,23/62,57

## Rool

Pendelnurk +/-	°	4
Rool, liik		Kõigi rataste veoga, analoog

## Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	148
Veepaak, sisu	L	740

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	104
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

## VARUSTUS

Klapitav kaabits | Easy Drive juhtpaneel | Survevee pihustusüsteem | ECO-režiim | Sagedusregulaator | Hüdrauliline rööpme nihe | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keske vee väljalaskekraan | Kaamerasüsteem, ees ja taga | töötuled

## ERIVARUSTUS

Equipment Management | Tahhograaf | Smart Receiver | Smart Compact Basic | Smart Compact Pro | Realtime Density Scan | Ilmajaam | Smart Display | Servapress- ja löikeseade | Killustikupuistur | HAMM Compaction Meter (HCM) | Spidomeeter | HAMM Temperature Meter (HTM) | tagurdussignaali | Coming Home funktsioon | Valtsi serva valgustus | Valtsivalgustus | Mootori seiskamisautomaatika