

Tehnilised andmed

HX 70i VT-S



Tandemrullid Seeria HX

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H297

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvaliteet tänu tihendusparameetrite optimaalsele seadistusele
- > Intelligentne pinnaseniisutussüsteem
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nähtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HX 70i VT-S (H297)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	7750
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	6725
Töökaal, max	kg	10340
Teljekoormus, ees/taga	kg	3990/3760
Teljekoormus max, ees/taga	kg	3560/6780
Staatileine joonkoormus, ees	kg/cm	26,60
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		20,8/VX1
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	940
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4177
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2960
Laadimiskõrgus, min	mm	2170
Teljevahe	mm	3000
Kogulaius kabiiniga	mm	1680
Maksimaalne töölaius	mm	2770
Kliirens, keskel	mm	280
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	610/610
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2800
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	1500
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1140
Valtsi paksus, ees	mm	17
Valtsi liik, ees		sile/poolitatud
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	1270
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		11.00-20
Laius üle rehvide, taga	mm	1490
Rehvide arv, taga		4
Diiselmootor		
Tootja		KUBOTA
Tüüp		V3307-CR-TE5B
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		55,4/75,3/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		55,4/74,3/2200
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0-11,1
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	39/43
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,58/0,40
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	63,23/62,57

Rool		
Pendelnurk +/-	°	4
Rool, liik		Kõigi rataste veoga, analoog
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	148
Veepaak, sisu	L	740
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	104
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | Klapitav kaabits | Easy Drive juhtpaneel | Vee survetankimine altpoolt | Survevee pihustusüsteem | ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Sagedusregulaator | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Kiiruse eelvalik | Kabiini pörandaaiken ees ja taga | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Hüdrauliline rööpme nihe | Vibratsiooniautomaatika | Veepihustusüsteem pihustusribaga ees ja taga | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolelt täidetav | Keskne vee väljalaskekraan | | Töövalgustus

ERIVARUSTUS

Jaotatud ustega turvakaarega (ROPS) kabiin | Küte ja kliimaseade | Tahhograaf | HCQ Navigator | Servasurve- ja löikeseade | Killustikupuistur | Termopõlled | Spidomeeter | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tagurdus-helisignaal | Valtsi serva valgustus | Bandaaživalgustus | Coming Home valgustus | |