

Tehnilised andmed

HX 90i VT-S



Tandemrullid Seeria HX

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H299

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvaliteet tänu tihendusparameetrite optimaalsele seadistusele
- > Intelligentne pinnaseniisutussüsteem
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nähtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HX 90i VT-S (H299)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	9210
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	8100
Töökaal, max	kg	11910
Teljekoormus, ees/taga	kg	4865/4345
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	4440/7470
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	28,95
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		22,7/VX1
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	1086,25

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4448
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2965
Laadimiskõrgus, min	mm	2170
Teljevahe	mm	3250
Kogulaius kabiiniga	mm	1860
Maksimaalne töölaius	mm	3050
Kliirens, keskel	mm	300
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	655/655
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3000

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	1680
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1200
Valtsi paksus, ees	mm	17
Valtsi liik, ees		sile/poolitatud
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	1370

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		11.00-20
Laius üle rehvide, taga	mm	1680
Rehvide arv, taga		4

Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 3.6 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		74,4/101,2/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör minutis		74,4/99,7/2200
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 9,8
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	41/46

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,63/0,44
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	84,13/77,77

Rool

Pendelnurk +/-	°	4
Rool, liik		Kõigi rataste veoga, analoog

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	160
AdBlue/DEFI paak, sisu	L	20
Veepaak, sisu	L	810
Lisaainepaak, sisu	L	30

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105

VARUSTUS

2 veepumpa | Klapitav kaabits | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Topsisihoidik | Kabiini pörandaaken ees ja taga | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee väljalaskekraan | Kaamerasüsteem | töötuled

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Turvavöö kinnituse kontroll | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Smart Compact | Ilmajaam | Armatuurilaua kate | Servasurve- ja lõikeseade | Killustikupuistur | Termopõlled | HAMM Compaction Meter (HCM) | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | tagurdussignaali | Valtsi serva valgustus | Bandaažvalgustus | Coming Home funktsioon