

Техникалық сипаттамалар

HX 90i VS-OS



Тандем роликтері Серия HX

Вибрациялық және осцилляциялық құрсауы бар тандем ролигі

H299

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Тербелістермен қысу
- > Қысудың оңтайлы параметрлерін реттеуге болатындықтан қысудың жоғары сапасы
- > Бағдарламаланатын суару жүйесі
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Оңтайлы көріну мен жоғары жайлылық үшін инновациялық кабина тұжырымдамасы
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HX 90i VS-OS (H299)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	10090
Кабинысы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	8995
Жұмыс салмағы макс.	kg	12710
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	4865/5225
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	4440/8270
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	28,95/31,1
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		22,7/VT1
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4448
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2965
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2170
Білік аралық арақашықтық	mm	3250
Жалпы ені кабинысымен	mm	1860
Максималды жұмыс ені	mm	3050
Жол жарығы, орталық	mm	300
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	655/655
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	3000
Габаритті таңғыштар		
Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1680/1680
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1200/1200
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	17/20
Бинт түрі, алдыңғы жағы		теріс/бөлінген
Таңғыш түрі, артқы		теріс/бөлінген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	1370
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 3.6 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		74,4/101,2/2200
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		74,4/99,7/2200
ЕО пайдаланылған газ деңгейі		EU саты V
АҚШ пайдаланылған газ деңгейі		EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 10,6
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	40/44
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	42/50

Вибрация		
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,63/0,40
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	84,13/77,77
Тербеліс		
Теңселу күші, артқы	kN	134,66
Ауытқудың теор. күші, артында	kN	134,66
Тербеліс жиілігі, артқы	Hz	36
Тангенциалды амплитудасы, артқы	mm	1,10
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	4
Рульдік басқару, өнер		Толық доңғалақты, аналог
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	160
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	20
Су ыдысы, құрамы	L	810
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	105

АППАРАТУРА

2 су сорғысы | Жиналмалы қырғыш | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Шыныаяқ ұстағыш | Кабина қабатының алдыңғы және артқы терезелері | Суды сүзу (үш есе) | Орталық дренаж | Камералар жүйесі | Жұмыс шамы

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Смарт қабылдағыш | Смарт ықшам Basic | Метеостанция | Смарт дисплей | Басқару панелінің қақпағы | Жиікті басып, кесетін құрылғы | Шағылтас сепкіш | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | Мотор тоқтату автоматика | HAMM температура датчигі (HTM) | Артқа жүру сигналы | JDLINK | Білік жиегі шамдары | Құрсауды жарықтандыру | Coming Home функциясы