

Техникалық сипаттамалар

HX 90i VT-S



Тандем роликтері Серия HX

Вибрация таңбасы және доңғалақ жиынтығы бар тандем ролигі

H299

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Қысудың оңтайлы параметрлерін реттеуге болатындықтан қысудың жоғары сапасы
- > Бағдарламаланатын суару жүйесі
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Оңтайлы көріну мен жоғары жайлылық үшін инновациялық кабина тұжырымдамасы
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HX 90i VT-S (H299)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	9210
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	8100
Жұмыс салмағы макс.	kg	11910
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	4865/4345
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	4440/7470
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	28,95
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		22,7/VX1
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	1086,25
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4448
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2965
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2170
Білік аралық арақашықтық	mm	3250
Жалпы ені кабинасымен	mm	1860
Максималды жұмыс ені	mm	3050
Жол жарығы, орталық	mm	300
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	655/655
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	3000
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	1680
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1200
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	17
Бинт түрі, алдыңғы жағы		теріс/бөлінген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	1370
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		11.00-20
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	1680
Шиналар саны, артқы		4
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 3.6 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		74,4/101,2/2200
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		74,4/99,7/2200
ЕО пайдаланылған газ деңгейі		EU саты V
АҚШ пайдаланылған газ деңгейі		EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 9,8

Тартпа жетегі		
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	41/46
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,63/0,44
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	84,13/77,77
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	4
Рульдік басқару, өнер		Толық доңғалақты, аналог
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	160
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	20
Су ыдысы, құрамы	L	810
Қоспа ыдысы, мазмұны	L	30
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	105

АППАРАТУРА

2 су сорғысы | Жиналмалы қырғыш | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Шыныаяқ ұстағыш | Кабина қабатының алдыңғы және артқы терезелері | Суды сүзу (үш есе) | Орталық дренаж | Камералар жүйесі | Жұмыс шамы

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Смарт қабылдағыш | Smart ықшам Basic | Метеостанция | Смарт дисплей | Басқару панелінің қақпағы | Жиекті басып, кесетін құрылғы | Шағылтас сепкіш | Термиялық фартук | HAMM тығыздық датчигі (HSM) | Мотор тоқтату автоматика | HAMM температура датчигі (HTM) | Артқа жүру сигналы | JDLINK | Білік жиегі шамдары | Құрсауды жарықтандыру | Coming Home функциясы