

Tehniskie dati

HX 70i VO-S



tandēma veltni Sērija HX

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas valci

H297

BŪTISKIE FAKTI

- > Blietēšana ar oscilāciju
- > Intelektiska ūdens izsmidzināšanas sistēma
- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”
- > Inovatīva kabīnes koncepcija optimālai redzamībai un augstam komfortam
- > Digital ready

TEHNISKIE DATI HX 70i VO-S (H297)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	8040
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	7030
Maks. darba masa	kg	10570
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	3990/4050
Maks. ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	3560/7010
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	26,60/27,00
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		20,8/VT1

Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4140
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2960
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2170
Asu atstatums	mm	3000
Kopējais platums ar kabīni	mm	1680
Maksimālais darba platums	mm	2770
Klīrenss, vidū	mm	280
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	610/610
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	2800

Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1500/1500
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	1140/1140
Valča biežums, priekšā/aizmugurē	mm	17/20
Valča veids, priekšā		vienlaidu/dalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	1270

Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Tīps		V3307-CR-TE5B
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		55,4/75,3/2200
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		55,4/74,3/2200
Atgāzu standarts		ES V fāze / EPA 4. līmenis
Atgāzu pēcapstrāde		DOC-DPF

Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 11,7
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	38/42

Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,58/0,40
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	63,23/62,57

Oscilācija		
Oscilācijas frekvence, aizmugurē	Hz	36
Tangenciālā amplitūda, aizmugurē	mm	1,01

Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	4
Stūrēšana, veids		Pilnpiedziņa, analogi

Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens

Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	148
Ūdens tvertne, tilpums	L	740

Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	104
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	104

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (2 vienības) | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | Nolaižama notīrīšanas ierīce | Eksploatācijas koncepcija Easy Drive | Ūdens uzpilde ar spiedienu no apakšas | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | ECO režīms | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Frekvences regulators | Ūdens izsmidzināšana ar regulējamu ātrumu | Ātruma iepriekšēja izvēle | Logs kabīnes grīdā priekšpusē un aizmugurē | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Braukšanas slīdes nobīde, hidrauliska | Automātiskā vibrācijas sistēma | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar izsmidzināšanas ierīci priekšpusē un aizmugurē | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē un aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm | Centrāla ūdens izliešana | | Darba apgaismojums

IZVĒLES APRĪKOJUMS

ROPS kabīne ar dalītām durvīm | Apsilde un kondicionēšanas iekārta | Tahogrāfs | HCQ Navigator | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Izklīdētājs | Spidometrs | Motora apturēšanas automātika | „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM) | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Bandāžas malas apgaismojums | Bandāžas apgaismojums | Apgaismojums „Coming Home” | |