

Të dhënat teknike

HC 110 C



Rula të kombinuar Seria HC
Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H253

PIKAT KRYESORE

> Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HC 110 C (H253)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	11765
Pesha operative me ROPS	kg	11515
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	10820
Pesha operative, maks.	kg	15070
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	6365/5400
	kg	9410/5660
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	29,74
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		40,3/VM3
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	2700
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	6117
Lartësia totale me kabinë	mm	3054
Lartësia totale me ROPS	mm	3054
Lartësia totale me çatinë mbrojtëse, plastike	mm	3054
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	3054
Baza e volantit	mm	3266
Gjerësia totale me kabinë	mm	2474
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	461
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	477/477
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4131
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	34,2/23,7
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1504
Trashësia e tamburit, përpara	mm	30
Lloji i tamburit, përpara		I butë
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2122
Numri i rrotave, prapa		2
Motor naftë		
Prodhuesi		JOHN DEERE
Lloji		JDPS 4045PTE
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		101,0/137,3/2000
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		101,0/135,4/2000
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Standardi i emetimeve		UN ECE R96
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 12,1
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic

Mekanizmi i transmisionit		
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	57/63
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	30/36
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,95/0,85
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	250/155
Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	max. 12
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	280
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe) | 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit | Koncepti i operimit Easy Drive | ECO-Mode | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sestem automatik vibrimi

PAJISJE OPSIONALE

Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe kondicionimi, i kontrolluar sipas FOPS (Shkalla I) | Sistem i veçuar ngrohje | Tahografi | | Lëvozhgat ngjeshëse | Sistemi automatik i ndalimit të motorit | Boria e udhëtimit mbrapa | | Ndriçimi i punës | Kofano e motorit me hapje komode elektrike | Ndriçim Coming Home | Çelës i fikjes së baterisë