

Të dhënat teknike

HC 130 C



Rula të kombinuar Seria HC
Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H255

PIKAT KRYESORE

> Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HC 130 C (H255)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	12920
Pesha operative me ROPS	kg	12800
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	11980
Pesha operative, maks.	kg	17350
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	7650/5270
	kg	8380/8970
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	35,75
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		49,71/VM3
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	2635
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	6117
Lartësia totale me kabinë	mm	3054
Lartësia totale me ROPS	mm	3054
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	3054
Baza e volantit	mm	3266
Gjerësia totale me kabinë	mm	2474
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	461
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	477/477
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4131
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	34,2/23,7
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1504
Trashësia e tamburit, përpara	mm	30
Lloji i tamburit, përpara		I butë
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2122
Numri i rrotave, prapa		2
Motor naftë		
Prodhuesi		JOHN DEERE
Lloji		JDPS 4045PTE
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		101,0/137,3/2000
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		101,0/135,4/2000
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Standardi i emetimeve		UN ECE R96
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 12,0
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	57/63

Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	30/36
Amplituda, përpara, I/II	mm	2,05/1,10
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	290/220
Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	max. 12
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	280
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	104

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe) | 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa | Nyje e përtqyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit me monitor, ndriquesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit | Koncepti i operimit Easy Drive | ECO-Mode | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sestem automatik vibrimi |

PAJISJE OPSIONALE

Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe kondicionimi, i kontrolluar sipas FOPS (Shkalla I) | Monitoruesi i përdorimit të rripit të sigurisë | Sistem i veçuar ngrohje | | Tahografi | | Lopata shtytëse | Lëvozhgat ngjeshëse | Aksesori i montueshëm i ngjeshjes me pllaka | Sistemi automatik i ndalimit të motorit | Sistem kamerash | | Ndriçimi i punës | Kofano e motorit me hapje komode elektrike | Ndriçim Coming Home