

Të dhënat teknike

HC 130 C P



Rula të kombinuar Seria HC

Rul i kombinuar me shtresë me këmbë ngjeshëse

H255

PIKAT KRYESORE

> Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HC 130 C P (H255)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	13190
Pesha operative me ROPS	kg	12940
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	12250
Pesha operative, maks.	kg	15140
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	7925/5265
	kg	9000/6140
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	37,03
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		49,87/VPM3
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	2632,5
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	6117
Lartësia totale me kabinë	mm	3054
Lartësia totale me ROPS	mm	3054
Lartësia totale me çatinë mbrojtëse, plastike	mm	3054
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	3054
Baza e volantit	mm	3266
Gjerësia totale me kabinë	mm	2474
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	461
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	477/477
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4131
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	33,7/23,7
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1687
Trashësia e tamburit, përpara	mm	20
Lloji i tamburit, përpara		Këmbë ngjeshëse
Lartësia e këmbëve ngjeshëse	mm	100
Këmbët ngjeshëse, numri		140
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		TR 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2154
Numri i rrotave, prapa		2
Motor nafte		
Prodhuesi		JOHN DEERE
Lloji		JDPS 4045PTE
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		101,0/137,3/2000
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		101,0/135,4/2000
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Standardi i emetimeve		UN ECE R96
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-

Mekanizmi i transmisionit		
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	59/66
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	30/36
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,90/1,05
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	290/220
Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	max. 12
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	280
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	104

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe) | 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit | Koncepti i operimit Easy Drive | ECO-Mode | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sestem automatik vibrimi |

PAJISJE OPSIONALE

Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe kondicionimi, i kontrolluar sipas FOPS (Shkalla I) | Monitoruesi i përdorimit të rripit të sigurisë | Sistem i veçuar ngrohje | | Tahografi | | Lopata shtytëse | Sistemi automatik i ndalimit të motorit | Sistem kamerash | | Ndriçimi i punës | Kofano e motorit me hapje komode elektrike | Ndriçim Coming Home