

Të dhënat teknike

HC 130 VIO



Rula të kombinuar Seria HC
Rul i kombinuar me shtresë VIO

H255

PIKAT KRYESORE

> Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HC 130 VIO (H255)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	12920
Pesha operative me ROPS	kg	12800
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	11980
Pesha operative, maks.	kg	17350
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	7650/5270
	kg	8380/8970
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	35,75
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	2635
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	6117
Lartësia totale me kabinë	mm	3054
Lartësia totale me ROPS	mm	3054
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	3054
Baza e volantit	mm	3266
Gjerësia totale me kabinë	mm	2474
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	461
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	477/477
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4131
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	34,2/23,7
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1504
Trashësia e tamburit, përpara	mm	20
Lloji i tamburit, përpara		I butë
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2122
Numri i rrotave, prapa		2
Motor nafte		
Prodhuesi		JOHN DEERE
Lloji		JDPS 4045PTE
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		101,0/137,3/2000
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		101,0/135,4/2000
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Standardi i emetimeve		UN ECE R96
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 12,1
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	52/58

Dridhje		
Shpeshtësia e dridhjes	Hz	33
Amplituda, dridhje	mm	1,95
Forca centrifugale, dridhje	kN	280
Lëkundja		
Forca e lëkundjes	kN	230
Frekuenca e lëkundjes	Hz	30
Amplituda tangente, lëkundje	mm	1,62
Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	max. 12
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	280
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	104

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe) | 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit | Koncepti i operimit Easy Drive | ECO-Mode | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sestem automatik vibrimi |

PAJISJE OPSIONALE

Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe kondicionimi, i kontrolluar sipas FOPS (Shkalla I) | Monitoruesi i përdorimit të rripit të sigurisë | Sistem i veçuar ngrohje | | Tahografi | | Lopata shtytëse | Lëvizhësit ngjeshës | Aksesori i montueshëm i ngjeshjes me pllaka | Sistemi automatik i ndalimit të motorit | Sistem kamerash | | Ndriçimi i punës | Kofano e motorit me hapje komode elektrike | Ndriçim Coming Home