

Tekniske data

HC 160



Tromler Serie HC
Tromle med glat tromle

H255

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 160 (H255)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	14875
Driftsvægt med ROPS	kg	14755
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	13930
Driftsvægt maks.	kg	18030
Akselbelastning, foran/bagved	kg	8387/5220
Maksimal akselbelastning, for/bag	kg	11980/6050
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	39,19
Fransk klassificering, værdi/klasse		54,47/VM0
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	2610
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	6315
Totalhøjde med kabine	mm	3054
Totalhøjde med ROPS	mm	3054
Højde, last, min.	mm	3054
Akselafstand	mm	3266
Totalbredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	461
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	477/477
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4131
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	34,2/23,7
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1504
Tromlestyrke, foran	mm	45
Tromletype, foran		glat
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2122
Antal dæk, bagved		2
Dieselmotor		
Producent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		101,0/137,3/2000
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		101,0/135,4/2000
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Udstødningstrin		UN ECE R96
Udstødningsefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 12,1
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	52/58

Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
udsving, foran, I/II	mm	2,05/1,10
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	290/220
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	280
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	104

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel) | 2 store arbejds- og bakspejle | 3-punkt knækled | Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-Mode | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvognen | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Vibrationsautomatik |

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg, FOPS-kontrolleret (niveau I) | Sikkerhedsselens overvågning | Standardradiator | Radio | Fartskriver | | Dozerblad | Stamperfodslidplader | Motorstop-automatik | Kamerasystem | | Arbejdsllys | Kølerhjelme med elektrisk komfortåbning | Coming Home-belysning