



Tekniske data

HC 110 C P



Tromler Serie HC
Tromle med stampfodstromle

H253

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 110 C P (H253)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	12150
Driftsvægt med ROPS	kg	11900
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11205
Driftsvægt maks.	kg	14040
Akselbelastning, foran/bagved	kg	6750/5400
Maksimal akselbelastning, for/bag	kg	8380/5660
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	31,54
Fransk klassificering, værdi/klasse		41,2/VP3
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	2700
Maskindimensioner		
Total længde	mm	6117
Total højde med kabine	mm	3054
Total højde med ROPS	mm	3054
Total højde med sikkerhedstag, plast	mm	3054
Højde, last, min.	mm	3054
Akselafstand	mm	3266
Total bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	461
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	477/477
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4131
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	33,7/23,7
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1687
Tromlestyrke, foran	mm	20
Tromletype, foran		Stampefod
Højde på stampefødder	mm	100
Stampefødder, antal		140
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		TR 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2154
Antal dæk, bagved		2
Dieselmotor		
Producent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		101,0/137,3/2000
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		101,0/135,4/2000
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Udstødningstrin		UN ECE R96
Udstødningsefterbehandling		-

Køredrev		
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	59/66
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
udsving, foran, I/II	mm	1,80/0,80
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	250/155
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	280
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbelt) | 2 store arbejds- og bakspejle | 3-punkt knæklod | Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-Mode | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvognen | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Vibrationsautomatik

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg, FOPS-kontrolleret (niveau I) | Standardradiator | Fartskriver | | Stamperfodslidplader | Motorstop-automatik | Bakalarm | | Arbejdslys | Kølerhjelme med elektrisk komfortåbning | Coming Home-belysning | Batteriafbryder