

Tekniske data

# HC 130 C



**Tromler Serie HC**  
Tromle med glat tromle

**H255**

## HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 130 C (H255)

| Vægt                                  |       |                          |
|---------------------------------------|-------|--------------------------|
| Driftsvægt med kabine                 | kg    | 12920                    |
| Driftsvægt med ROPS                   | kg    | 12800                    |
| Egenvægt uden kabine, uden ROPS       | kg    | 11980                    |
| Driftsvægt maks.                      | kg    | 17350                    |
| Akselbelastning, foran/bagved         | kg    | 7650/5270                |
| Maksimal akselbelastning, for/bag     | kg    | 8380/8970                |
| Statisk lineær belastning, foran      | kg/cm | 35,75                    |
| Fransk klassificering, værdi/klasse   |       | 49,71/VM3                |
| Hjulbelastning pr. dæk, bagved        | kg    | 2635                     |
| Maskindimensioner                     |       |                          |
| Totallængde                           | mm    | 6117                     |
| Totalhøjde med kabine                 | mm    | 3054                     |
| Totalhøjde med ROPS                   | mm    | 3054                     |
| Højde, last, min.                     | mm    | 3054                     |
| Akselafstand                          | mm    | 3266                     |
| Totalbredde med kabine                | mm    | 2474                     |
| Maks. arbejdsbredde                   | mm    | 2140                     |
| Spillerum fra underlag, midte         | mm    | 461                      |
| Afstand til kantstenen, venstre/højre | mm    | 477/477                  |
| Sporkredsradius, indvendigt           | mm    | 4131                     |
| Skræntvinkel, foran/bagtil            | °     | 34,2/23,7                |
| Dimensioner Tromler                   |       |                          |
| Tromlebredde, foran                   | mm    | 2140                     |
| Tromlediameter, foran                 | mm    | 1504                     |
| Tromlestyrke, foran                   | mm    | 30                       |
| Tromletype, foran                     |       | glat                     |
| Dimensioner for dæk                   |       |                          |
| Dækstørrelse, bagved                  |       | AW 23.1-26 12 PR         |
| Bredde over dæk, bagved               | mm    | 2122                     |
| Antal dæk, bagved                     |       | 2                        |
| Dieselmotor                           |       |                          |
| Producent                             |       | JOHN DEERE               |
| Type                                  |       | JDPS 4045PTE             |
| Cylindre, antal                       |       | 4                        |
| Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.        |       | 101,0/137,3/2000         |
| Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.        |       | 101,0/135,4/2000         |
| Udstødningstrin                       |       | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
| Udstødningstrin                       |       | UN ECE R96               |
| Udstødningsefterbehandling            |       | -                        |
| Køredrev                              |       |                          |
| Hastighed, trinløs                    | km/h  | 0 - 12,0                 |
| Regulering, trinløs                   |       | Hammtronic               |
| Stigningsevne, med/uden vibration     | %     | 57/63                    |

| Vibration                       |       |             |
|---------------------------------|-------|-------------|
| Vibrationsfrekvens, foran, I/II | Hz    | 30/36       |
| udsving, foran, I/II            | mm    | 2,05/1,10   |
| Centrifugalkraft, foran, I/II   | kN    | 290/220     |
| Styring                         |       |             |
| Oscilleringsvinkel +/-          | °     | max. 12     |
| Styring, type                   |       | Knækstyring |
| Tankindhold/påfyldningsmængde   |       |             |
| Brændstoftank, indhold          | L     | 280         |
| Støjniveau                      |       |             |
| Støjeffekt LW(A), mærkat        | db(A) | 106         |
| Støjeffekt LW(A), målt          | db(A) | 104         |

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel) | 2 store arbejds- og bakspejle | 3-punkt knækled | Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-Mode | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvognen | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Vibrationsautomatik |

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg, FOPS-kontrolleret (niveau I) | Sikkerhedsselens overvågning | Standardradiator | Radio | Fartskriver | | Dozerblad | Stamperfodslidplader | Vibrationsplade | Motorstop-automatik | Kerasystem | | Arbejdslys | Kølerhjelme med elektrisk komfortåbning | Coming Home-belysning