

tehnilised andmed

HC 110 C



Teerullid Seeria HC

Silebandaaziga teerull

H253

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 110 C (H253)

kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	11765
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	11515
tühikaal kabiinita, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	10820
töökaal max.	kg	15070
telje koormus ees/taga	kg	6365/5400
Maksimaalne teljekoormus, ees/taga	kg	9410/5660
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	29,74
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		40,3/VM3
koormus rehvi kohta, taga	kg	2700
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	6117
kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	3054
kogukõrgus koos kaitsekatusena, plast	mm	3054
koorma kõrgus, minim.	mm	3054
teljevahe	mm	3266
kogulaius kabiiniga	mm	2474
maksimaalne töölaius	mm	2140
kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	477/477
seesmine pöörderaadius	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	34,2/23,7
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1504
bandaaži paksus, ees	mm	30
bandaaži liik, ees		sile
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2122
rehvide arv, taga		2
diiselmootor		
tootja		JOHN DEERE
tüüp		JDPS 4045PTE
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		101,0/137,3/2000
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		101,0/135,4/2000
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Heitgaasiklass		UN ECE R96
heitgaasi järelkäitus		-
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 12,1
reguleerimine, sujuv		Hammtronic

veoajam		
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	57/63
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/36
amplituud ees, I/II	mm	1,95/0,85
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	250/155
roolimehanism		
pendeldusnurk +/-	°	max. 12
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	280
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	

VARUSTUS

12 V pistikupesa (2 tk) | 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelliigend | Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive käsitsemiskontseptsioon | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiosal | Vibroeraldatus juhikoht | Vibratsiooniautomaatika

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega, FOPS (kukkuvate objektide kaitsesüsteem) kontrollitud (aste I) | Kabiiniküte | Tahhograaf | | Klotsvaltsi poolmed | Mootori seiskamisautomaatika | Tagurdus-helisignaali | | Töövalgustus | Elektrilise mugavusavamisega mootorikate | Coming Home valgustus | Aku lahklüliti