

tehnilised andmed

HC 130 C



Teerullid Seeria HC

Silebandaaziga teerull

H255

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 130 C (H255)

kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	12920
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	12800
tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	11980
töökaal max.	kg	17350
telje koormus ees/taga	kg	7650/5270
Maksimaalne teljekoormus, ees/taga	kg	8380/8970
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	35,75
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		49,71/VM3
koormus rehvi kohta, taga	kg	2635
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	6117
kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	3054
koorma kõrgus, minim.	mm	3054
teljevahe	mm	3266
kogulaius kabiiniga	mm	2474
maksimaalne töölaius	mm	2140
kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	477/477
seesmine pöörderaadius	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	34,2/23,7
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1504
bandaaži paksus, ees	mm	30
bandaaži liik, ees		sile
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2122
rehvide arv, taga		2
diiselmootor		
tootja		JOHN DEERE
tüüp		JDPS 4045PTE
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		101,0/137,3/2000
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		101,0/135,4/2000
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Heitgaasiklass		UN ECE R96
heitgaasi järelkäitlus		-
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 12,0
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	57/63

vibratsioon		
amplituud ees, I/II	mm	2,05/1,10
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	290/220
roolimehanism		
pendeldusnurk +/-	°	max. 12
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	280
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesa (2 tk) | 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelliigend | Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive käsitsemiskontseptsioon | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiosal | Vibroeraldatud juhikoht | Vibratsiooniautomaatika |

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega, FOPS (kukkuvate objektide kaitsesüsteem) kontrollitud (aste I) | Turvavöö luku järelvalve | Kabiiniküte | Raadio | Tahhograaf | | Sahk | Klotsvaltsi poolmed | Lisatav plaattihendaja | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | | Töövalgustus | Elektrilise mugavusavamisega mootorikate | Coming Home valgustus