

tehnilised andmed

HC 160 P



Teerullid Seeria HC
Tampimisbandaažiga teerull

H255

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 160 P (H255)

kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	15150
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	15030
tühikaal kabiinita, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	14205
töökaal max.	kg	16890
telje koormus ees/taga	kg	9041/5220
Maksimaalne teljekoormus, ees/taga	kg	10840/6050
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	42,25
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		56,86/VPM0
koormus rehvi kohta, taga	kg	2610
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	6315
kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	3054
kogukõrgus koos kaitsekatusena, plast	mm	3054
koorma kõrgus, minim.	mm	3054
teljevahe	mm	3266
kogulaius kabiiniga	mm	2474
maksimaalne töölaius	mm	2140
kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekiividest, vasakul/paremal	mm	477/477
seesmine pöörderaadius	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	33,7/23,7
bandaazide mõõtmed		
bandaazi laius, ees	mm	2140
bandaazi läbimõõt, ees	mm	1677
bandaazi paksus, ees	mm	30
bandaazi liik, ees		tihendusplaat
tihendusplaatide kõrgus	mm	100
tihendusplaatide arv		140
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		TR 23.1-26 12 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2154
rehvide arv, taga		2
diiselmootor		
tootja		JOHN DEERE
tüüp		JDPS 4045PTE
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		101,0/137,3/2000
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		101,0/135,4/2000
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Heitgaasiklass		UN ECE R96
heitgaasi järelkäitlus		-
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,9

veoajam		
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	55/61
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/36
amplituud ees, I/II	mm	1,92/1,02
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	290/220
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	max. 12
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	280
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesa (2 tk) | 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelliigend | Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive käsitsemiskontseptsioon | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiosal | Vibroeraldatud juhikoht | Vibratsiooniautomaatika |

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega, FOPS (kukkuvate objektide kaitseüsteem) kontrollitud (aste I) | Turvavöö luku järelevalve | Kabiiniküte | Raadio | Tahhograaf | | Sakh | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | | Töövalgustus | Elektrilise mugavusavamisega mootorikate | Coming Home valgustus