

Techniniai duomenys

HC 130 C



Grunto volai Serija HC
Grunto volas su lygiu būgnu

H255

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HC 130 C (H255)

Masės

Darbinė masė su kabina	kg	12920
Darbinė masė su ROPS	kg	12800
Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	11980
Maks. darbinė masė	kg	17350
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	7650/5270
	kg	8380/8970
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	35,75
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		49,71/VM3
Galinės padangos apkrova	kg	2635

Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	6117
Bendras aukštis su kabina	mm	3054
Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	3054
Krovimo aukštis, min.	mm	3054
Atstumas tarp ašių	mm	3266
Bendras plotis su kabina	mm	2474
Didžiausias darbinis plotis	mm	2140
Kelio prošvaista, centre	mm	461
Prošvaista, kairėje ir dešinėje	mm	477/477
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4131
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	34,2/23,7

Būgno matmenys

Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	30
Būgno tipas, priekyje		lygus

Padangų matmenys

Galinių padangų dydis		AW 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų gale	mm	2122
Galinių padangų skaičius		2

Dyzelinis variklis

Gamintojas		JOHN DEERE
Tipas		JDPS 4045PTE
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		101,0/137,3/2000
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		101,0/135,4/2000
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa
Išmetamųjų dujų lygis		UN ECE R96
Išmetamųjų dujų apdorojimas		-

Judėjimo pavara

Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 12,0
Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	57/63

Vibracija

Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,05/1,10
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	290/220

Vairavimas

Sukimo kampas +/-	°	max. 12
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas

Bako talpa / pripildymo lygis

Degalų bakas, talpa	L	280
---------------------	---	-----

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	104

ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi) | 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir funkciniais klavišais | Valdymo koncepcija „Easy Drive“ | „EKO“ režimas | Greičio reguliatorius | Žarnų apsauga ant priekinės dalies | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Vibracijos automatika |

SPECIALI ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi, patikrinta FOPS (I lygmuo) | Saugos diržo sagties kontrolė | Autonominis šildytuvas | Radijas | Tachografas | Stūmimo kaušas | Vibrovolas | Pritvirtinamas plokščiasis tankintuvas | Variklio sustabdymo automatika | Kameros sistema | Prietaisų skydelio apšvietimas | Variklio dangtis su patogia elektrinio atidarymo funkcija | Apšvietimas „Coming Home“