

Техникалық деректер

HC 160 P



Топырақ катоктары Серия HC
Жұдырықшалы құрсауы бар топырақ катогы

H255

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Жоғары жайлылық, қауіпсіздік және шығарындыларды азайту үшін Hammtronic
- > Теңшелетін конфигурация мүмкіндіктері және опциялардың кең ауқымы
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HC 160 P (H255)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	15150
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	15030
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	14205
Жұмыс салмағы, макс.	kg	16890
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	9041/5220
	kg	10840/6050
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	42,25
Француз жіктеуі, деректер/класс		56,86/VPM0
Әр шинадағы жүктеме, арты	kg	2610
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6315
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	3054
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	3054
Қорғаныш төбесімен жалпы салмағы, пластикалық	mm	3054
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	3054
Дөңгелек базасы	mm	3266
Кабинамен жалпы ені	mm	2474
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2140
Жерден биіктігі, ортасы	mm	461
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	477/477
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	4131
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	33,7/23,7
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1677
Барабан қалыңдығы, алды	mm	30
Барабан түрі, алды		Бағана астары
Табанның биіктігі	mm	100
Табан, нөмір		140
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		TR 23.1-26 12 PR
Шиналардың ені, арты	mm	2154
Шиналар саны, арты		2
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		JOHN DEERE
Түрі		JDPS 4045PTE
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		101,0/137,3/2000
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		101,0/135,4/2000
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC IIIA/EPA Tier 3
Шығару стандартты		UN ECE R96
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-

Жетек		
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0 - 11,9
Реттеу, шексіз айнымалы		Hamhtronic
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	55/61
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	30/36
Амплитуда, алды, I/II	mm	1,92/1,02
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	290/220
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	max. 12
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	280
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	104

ЖАБДЫҚ

12 В розеткалар (екі сатылы) | 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы | 3 нүктелі руль бұрылысы | Дисплейлері, жарықтамалық бақылау аспаптары мен функциялық пернелері бар аспаптар тақтасы | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ECO режимі | Айналым санын таңдау | Машинаның алдындағы құбыршектің қорғанысы | Машинистің тербелмелі платформасы | Автоматты тербеліс |

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жылытқышы мен кондиционері бар ROPS кабинасы, FOPS стандартымен (I деңгей) мақұлданған | Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау | Автономды жылыту жүйесі | | Бейнетіркеуіш | | Партияның зауыттық табличкасы | Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | Камералар жүйесі | | Жұмыс жарығы | Электр ашқышы бар капот | Негізгі жарықтың түсуі