



Техникалық деректер

HC 110 C



Топырақ катоктары Серия HC
Тегістегіш құрсауы бар топырақ катогы

H253

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Жоғары жайлылық, қауіпсіздік және шығарындыларды азайту үшін Hammtronic
- > Теңшелетін конфигурация мүмкіндіктері және опциялардың кең ауқымы
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HC 110 C (H253)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	11765
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	11515
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	10820
Жұмыс салмағы, макс.	kg	15070
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	6365/5400
	kg	9410/5660
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	29,74
Француз жіктеуі, деректер/класс		40,3/VM3
Әр шинадағы жүктеме, арты	kg	2700
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6117
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	3054
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	3054
Қорғаныш төбесімен жалпы салмағы, пластикалық	mm	3054
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	3054
Дөңгелек базасы	mm	3266
Кабинамен жалпы ені	mm	2474
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2140
Жерден биіктігі, ортасы	mm	461
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	477/477
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	4131
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	34,2/23,7
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1504
Барабан қалыңдығы, алды	mm	30
Барабан түрі, алды		Біркелкі
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		AW 23.1-26 12 PR
Шиналардың ені, арты	mm	2122
Шиналар саны, арты		2
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		JOHN DEERE
Түрі		JDPS 4045PTE
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		101,0/137,3/2000
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		101,0/135,4/2000
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC IIIA/EPA Tier 3
Шығару стандартты		UN ECE R96
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-
Жетек		
Жылдамдық, шексіз айналымы	km/h	0 - 12,1

Жетек		
Реттеу, шексіз айналымы		Hammtronic
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	57/63
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	30/36
Амплитуда, алды, I/II	mm	1,95/0,85
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	250/155
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	max. 12
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	280
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	

ЖАБДЫҚ

12 В розеткалар (екі сатылы) | 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы | 3 нүктелі руль бұрылысы | Дисплейлері, жарықтамалық бақылау аспаптары мен функциялық пернелері бар аспаптар тақтасы | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ECO режимі | Айналым санын таңдау | Машинаның алдындағы құбыршектің қорғанысы | Машинистің тербелмелі платформасы | Автоматты тербеліс

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жылытқышы мен кондиционері бар ROPS кабинасы, FOPS стандартымен (I деңгей) мақұлданған | Автономды жылыту жүйесі | Бейнетіркеуіш | | Тегістегіш құралдың педальдері | Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | | Жұмыс жарығы | Электр ашқышы бар капот | Негізгі жарықтың түсуі | Аккумулятор батареясының ажыратқышы