

Tehniskie dati

HC 160 P



Grunts veltni Sērija HC

Grunts veltnis ar bļietēšanas pēdas bandāžu

H255

BŪTISKIE FAKTI

- > Hammtronic nodrošina augstu komfortu, drošību un samazinātu izmešu daudzumu
- > Pielāgotas konfigurācijas iespējas un plašs iespēju klāsts
- > Digital ready

TEHNISKIE DATI HC 160 P (H255)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	15150
Darba svars ar ROPS	kg	15030
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	14205
Maksimālais darba svars	kg	16890
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	9041/5220
	kg	10840/6050
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	42,25
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		56,86/VPM0
Riteņa slodze uz riepu, aizmugure	kg	2610
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6315
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3054
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3054
Kopējais augstums ar plastmasas aizsargjumtu	mm	3054
Iekraušanas augstums, min.	mm	3054
Asu attālums	mm	3266
Kopējais platums ar kabīni	mm	2474
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidus	mm	461
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	477/477
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	4131
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	33,7/23,7
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1677
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	30
Bandāžas veids, priekšpuse		Blietēšanas plāksne
Blietēšanas plākšņu augstums	mm	100
Blietēšanas plāksnes, skaits		140
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		TR 23.1-26 12 PR
Platums virs riepām, aizmugure	mm	2154
Riepu skaits, aizmugure		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		JOHN DEERE
Modelis		JDPS 4045PTE
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		101,0/137,3/2000
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		101,0/135,4/2000
Izplūdes gāzu norma		ES IIIA fāze/EPA 3. līmenis
Izplūdes gāzu emisijas norma		UN ECE R96
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		-

Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 11,9
Regulēšana, bezpakāpju		Hammtronic
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	55/61
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	30/36
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	1,92/1,02
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	290/220
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	max. 12
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	280
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
Izmēritā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	104

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās) | 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Vadības ierīču panelis ar displeja rādījumiem, kontroles lampiņām un funkciju taustiņiem | Eksploatācijas koncepcija Easy Drive | ECO režīms | Ātruma iepriekšēja izvēle | Šļūtenes aizsargs uz priekšējās mašīnas | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Vibrācijas automātika |

PAPILDAPRĪKOJUMS

ROPS kabīne ar apsildes un kondicionēšanas iekārtu, FOPS pārbaudīta (I pakāpe) | Siksnas aizslēga uzraudzība | Autonomā apsildīšana | Radio | Tahogrāfs | Stumšanas vairogs | Motora apturēšanas automātika | Kameras sistēma | Darba apgaismojums | Motora pārsegs ar elektrisku komforta atveri | Apgaismojums „Coming Home”