



Tehnički podaci

HC 110 C P



Valjci sa jednim bubnjem Serija HC

Valjak sa jednim omotačem bubnja sa bodljama (ježom)

H253

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

> Digital ready

TEHNIČKI PODACI HC 110 C P (H253)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	12150
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	11900
Težina praznog vozila bez kabine i konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	11205
Maks. radna težina	kg	14040
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	6750/5400
	kg	8380/5660
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	31,54
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		41,2/VPM3
Opterećenje pneumatika, otpozadi	kg	2700
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6117
Ukupna visina sa kabinom	mm	3054
Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	mm	3054
Ukupna visina sa zaštitnim krovom, plastika	mm	3054
Visina punjenja, min.	mm	3054
Međusosovinski razmak	mm	3266
Ukupna širina sa kabinom	mm	2474
Maksimalna radna širina	mm	2140
Slobodna visina, sredina	mm	461
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	477/477
Krug okretanja, unutrašnji	mm	4131
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	33,7/23,7
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1687
Debljina bubnja, spreda	mm	20
Vrsta bubnja, spreda		Stopa nabijača
Visina stopa nabijača	mm	100
Stope nabijača, broj		140
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		TR 23.1-26 12 PR
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2154
Broj pneumatika, otpozadi		2
Dizel motor		
Proizvođač		JOHN DEERE
Tip		JDPS 4045PTE
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		101,0/137,3/2000
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		101,0/135,4/2000
Stepen izduvnih gasova		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Dizel motor		
Stepen izduvnih gasova		UN ECE R96
Nakn. obrada izduvnih gasova		-
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0 - 11,9
Regulator, kontinualni		Hammtronic
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	59/66
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	30/36
Amplituda, spreda, I/II	mm	1,80/0,80
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	250/155
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	max. 12
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	280
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke) | 2 velika radna ogledala i retrovizora | Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima na displeju, kontrolnim lampicama i funkcionalnim tasterima | Koncept upravljanja Easy Drive | ECO režim | Predizbor brzine | Zaštita creva na prednjem kraju | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Automatika vibriranja

DODATNA OPREMA

Kabina ROPS sa grejanjem, klima-uređajem i FOPS odobrenjem (nivo I) | Pomoćno grejanje | Tahograf | Obloge sa bodljama (jež) | Automatika za zaustavljanje motora | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Poklopac motora sa električnim komfornim otvaranjem | Osvetljenje „Coming Home“ | Prekidač odvajanja akumulatora