

Technické údaje

HC 130 VIO



Ťahačové valce Séria HC
Ťahačový valec s VIO behúňom

H255

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Hammtronic pre vysoký komfort, bezpečnosť a zníženie emisií
- > Prispôsobené možnosti konfigurácie a široká škála možností
- > Digital ready

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 130 VIO (H255)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	12920
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	12800
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	11980
Prevádzková hmotnosť max.	kg	17350
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	7650/5270
	kg	8380/8970
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	35,75
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		
Zaťaženie kolesa na pneumatiku, vzadu	kg	2635
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	6117
Celková výška s kabínou	mm	3054
Celková výška s ROPS	mm	3054
Výška nakladania, min.	mm	3054
Rázvor náprav	mm	3266
Celková šírka s kabínou	mm	2474
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, v strede	mm	461
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	477/477
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	4131
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	34,2/23,7
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	2140
Priemer bandáže, vpredu	mm	1504
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	20
Druh bandáže, vpredu		hladké
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2122
Počet pneumatík, vzadu		2
Vznetový motor		
Výrobca		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PTE
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		101,0/137,3/2000
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		101,0/135,4/2000
Emisná trieda		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Emisná trieda		UN ECE R96
Dodatočná úprava spalín		-
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 12,1
Regulácia, plynulá		Hammtronic
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	52/58

Vibrácie		
Frekvencia vibrácií	Hz	33
Amplitúda, vibrovanie	mm	1,95
Odstredivá sila, vibrovanie	kN	280
Kmitanie		
Intenzita kmitania	kN	230
Frekvencia kmitania	Hz	30
Tangenciálna amplitúda, kmitanie	mm	1,62
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	max. 12
Riadenie, druh		Kľbové riadenie
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	280
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	106
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	104

VYBAVENIE

12 V zásuvky (dvojité) | 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kľb | Palubná doska s ukazovateľmi na displeji, kontrolnými svetlami a funkčnými tlačidlami | Koncept ovládania Easy Drive | ECO režim | Predvoľba rýchlosti | Ochrana hadice na prednom ráme | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Vibračná automatika |

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

ROPS kabína s vykurovacím a klimatizačným zariadením, schválená podľa FOPS (úroveň I) | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Nezávislé kúrenie | Rádio | Tachograf | | Radlica | Ježkové škupinové plášte | Vibračná doska | Automatika zastavenia motora | Kamerový systém | | Pracovný svetlomet | Kryt motora s elektrickým komfortným otváraním | Osvetlenie Coming Home