

Tehnilised andmed

HD 138i VV



Tandemrullid Seeria HD
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H261

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga ja reguleeritava juhiistmega
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED HD 138i VV (H261)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	13430
Töökaal, max	kg	14270
Teljekoormus, ees/taga	kg	6960/6470
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	7360/6910
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	32,5/30,2
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	5300
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2983
Kogukõrgus koos plastist kaitsekatusega	mm	3033
Laadimiskõrgus, min	mm	2585
Teljevahe	mm	3895
Kogulaius kabiiniga	mm	2267
Maksimaalne töölaius	mm	2310
Kliirens, keskel	mm	347
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	833/833
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	5980
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	2140/2140
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1400/1400
Valtsi paksus, ees/taga	mm	19/19
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	170
Diiselmootor		
Tootja		CUMMINS
Tüüp		F4.5CS4168
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		125/170/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		125/168/2200
Heitgaasinorm		MEE IV
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0-9,7
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	35/39
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	43/60
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	43/60
Amplituud, ees, I/II	mm	0,62/0,24
Amplituud, taga, I/II	mm	0,62/0,24
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	145,5/113,7
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	145,5/113,7
Rool		
Roolinurk +/-	°	30

Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	240
Veepaak, sisu	L	1145
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	110

VARUSTUS

2 veepumpa | Klapitav kaabits | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Kallutatav armatuurlaud | Käetugede ja turvavööga vedrustatud juhiiste | HAMMTRONIC – elektrooniline masinahaldus | Istme käsitsusplakk, külgsuunas nihutatav ja pööratav | Raja nihe | Tihendusparameeter teljeti seatav | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolelt täidetak | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Kütte- ja kliimaseade | Sagedusregulaator | Rööpmenihke näidik | Kaamerasüsteem | tagurdussignaali | töötuled | Valtsi serva valgustus | Aku lahklüliti | Lukustusseade | Tööriistakomplekt