

Tehniskie dati

HD 138i VV



tandēma veltni Sērija HD

Tandēma veltnis ar diviem vibrācijas valčiem

H261

BŪTISKIE FAKTI

- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību un regulējamu vadītāja sēdekli
- > Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu

TEHNISKIE DATI HD 138i VV (H261)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	13430
Maks. darba masa	kg	14270
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	6960/6470
Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē	kg	7360/6910
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	32,5/30,2
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5300
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2983
Kopējais augstums ar plastmasas aizsargjumu	mm	3033
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2585
Asu atstatums	mm	3895
Kopējais platums ar kabīni	mm	2267
Maksimālais darba platums	mm	2310
Klīrenss, vidū	mm	347
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	833/833
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	5980
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	2140/2140
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	1400/1400
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	19/19
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas sliedes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	170
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		CUMMINS
Tips		F4.5CS4168
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		125/170/2200
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		125/168/2200
Atgāzu standarts		MEE IV
Atgāzu pēcapstrāde		DOC-DPF
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-9,7
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	35/39
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	43/60
Vibrācijas frekvence, aizmugurē, I/II	Hz	43/60
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,62/0,24
Amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	0,62/0,24
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	145,5/113,7

Vibrācija		
Centrbēdzes spēks, aizmugurē, I/II	kN	145,5/113,7
Stūrēšana		
Pagrieziena leņķis +/-	°	30
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	240
Ūdens tvertne, tilpums	L	1145
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	110

APRĪKOJUMS

2 ūdens sūkņi | Nolaižama notīrīšanas ierīce | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Noliecams vadības ierīču panelis | Ar atsperēm amortizēts vadītāja sēdekļis, roku balsti un drošības josta | HAMMTRONIC – elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma | Sēdekļa vadības vienība, sāniski pārvietojama un pagriežama | Braukšanas sliedes nobīde | Atsevišķām asīm iestatāmi blīvēšanas parametri | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar izsmidzināšanas ierīcēm priekšpusē un aizmugurē | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē un aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm | Centrāla ūdens izliešana

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Apsildes un gaisa kondicionēšanas iekārta | Frekvences regulators | Braukšanas sliedes nobīdes indikators | Kameras sistēma | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba lukturi | Bandāžas malas apgaismojums | Akumulatoru atvienošanas slēdzis | Izslēdzējs | Kabīnes instrumentu komplekts