

Të dhënat teknike

HD 148i VV



Rula dysh Seria HD

Rul dysh me dy shtresa lëkundëse

H261

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjës dhe ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit
- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit

TË DHËNAT TEKNIKE HD 148i VV (H261)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	14350
Pesha maks. e punës	kg	15190
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	7350/7000
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	7750/7440
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	34,4/32,5
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	5300
Lartësia totale me kabinë	mm	2983
Lartësia totale me çati mbrojtëse, plastike	mm	3033
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2585
Distanca ndërmjet akseve	mm	3895
Gjerësia totale me kabinë	mm	2267
Gjerësia maksimale e punës	mm	2310
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	317
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	833/833
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	5980
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	2140/2140
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	1400/1400
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	19/19
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	170
Motor me naftë		
Prodhuesi		CUMMINS
Tipi		F4.5CS4168
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		125/170/2200
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		125/168/2200
Standardi i emetimit të tymrave		MEE IV
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0-9,7
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	32/36
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	43/60
Frekuenca e dridhjes, mbrapa, I/II	Hz	43/60
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,57/0,23

Dridhje		
Amplituda, mbrapa, I/II	mm	0,62/0,24
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	145,5/113,7
Forca centrifugale, mbrapa, I/II	kN	145,5/113,7
Sistem drejtimi		
Këndi i drejtimit +/-	°	30
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përmbytja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbytja	L	240
Rezervuari i ujit, përmbytja	L	1145
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	110

KONFIGURIMI

2 pompa uji | Fshirëset e palosshme | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Panel instrumentesh i anueshëm | Ndenjëse shoferi me susta, me mbështetëse krahësh dhe rrip sigurie | HAMMTRONIC - Menaxhim elektronik i makinerisë | Njësi operimi për ndenjësen me zhvendosje, lëvizje dhe rrotullim anash | Zhvendosje gjurme | Parametrat e ngjeshjes rregullohen në mënyrë aksiale | Sistem spërkatjeje me ujë me tuba spërkatës përpara dhe prapa | Filtrim i ujit (3 nivele) | Rezervuar uji përpara dhe mbrapa, me mbushje nga të dyja anët | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Sistem ngrohjeje dhe klime | Rregullues frekuece | Tregues i spostimit të gjurmës | Sistem kamerash | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Çelës i fikjes së baterisë | Mekanizmi bllokues | Vegla bordi