

Techniniai duomenys

HD 138i VO



Tandeminiai volai Serija HD

Tandeminis volas su vibraciniu ir osciliaciniu būgnu

H261

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku ir reguliuojama vairuotojo sėdyne
- > Vėžių sukeitimas, užtikrinant patogų privažiavimą ir išvažiavimą bei tankinimą prie bortelio kraštų
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas

TECHNINIAI DUOMENYS HD 138i VO (H261)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	13155
Maks. darbinis svoris	kg	14000
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	6960/6195
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	7360/6640
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	32,5/28,9
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5300
Bendras aukštis su kabina	mm	2983
Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu	mm	3033
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2585
Bazė	mm	3895
Bendras plotis su kabina	mm	2267
Maksimalus darbinis plotis	mm	2310
Prošvaisa, viduryje	mm	347
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	833/833
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	5980
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	2140/2140
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1400/1400
Būgno storis, priekyje / gale	mm	19/19
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	170
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Rūšis		F4.5CS4168
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		125/170/2200
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		125/168/2200
Išmetamųjų dujų pakopa Kinijai		MEE IV
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF
Pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-6,0
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,0
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	35/39
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	43/60
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,62/0,24
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	145,5/113,7
Osciliavimas		
Osciliacijos jėga, gale	kN	170,5
Osciliacijos dažnis, gale	Hz	36

Osciliavimas		
Tangentinė amplitudė, gale	mm	1,10
Vairavimas		
Vairavimo kampas + / -	°	30
Svyravimo kampas + / -	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	240
Vandens talpykla, talpa	L	1145
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	110

ĮRANGA

2 vandens siurbliai | Uždaromasis grandiklis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Prietaisų skydelis, palenkiamas | Amortizuojamoji vairuotojo sėdynė su ranktūriais ir saugos diržu | „HAMMTRONIC“ – elektroninė mašinos valdymo sistema | Sėdynės valdymo blokas, pastumiamas į šonus ir pasukamas | Vėžės poslinkis | Tankinimo parametrai reguliuojami kiekvienai ašiai | Vandens purškimo vamzdis su purškimo juostomis priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens talpykla priekyje ir gale, pildoma iš abiejų pusių | Centrinis vandens išleidimo čiaupas

SPEC. ĮRANGA

Šildymo ir kondicionavimo sistema | Dažnio reguliatorius | Trajektorijų poslinkio rodymo prietaisas | Kameros sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | Būgno briaunų apšvietimas | Baterijos grandinės pertraukiklis | Užrakinimo mechanizmas | Įrankių dėžė