

Техникалық сипаттамалар

HD 138i VO



Тандем роликтері Серия HD

Вибрациялық және осцилляциялық құрсауы бар тандем ролигі

H261

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Бұрылу блогы басқару орындықтарымен және реттелетін жүргізуші орындығымен жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 138i VO (H261)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	13155
Жұмыс салмағы макс.	kg	14000
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	6960/6195
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	7360/6640
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	32,5/28,9
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5300
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2983
Қорғаныш шатыры бар жалпы биіктігі, Пластик	mm	3033
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2585
Білік аралық арақашықтық	mm	3895
Жалпы ені кабинасымен	mm	2267
Максималды жұмыс ені	mm	2310
Жол жарығы, орталық	mm	347
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	833/833
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	5980
Габаритті таңғыштар		
Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	2140/2140
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1400/1400
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	19/19
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	170
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		CUMMINS
Түрі		F4.5CS4168
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		125/170/2200
SAE J1349 қуаты, кВт/НР/айн/мин		125/168/2200
Қытай пайдаланылған газ деңгейі		MEE IV
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, Жұмыс	km/h	0-6,0
Жылдамдық, Көлік дәлізі	km/h	0-12,0
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	35/39
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	43/60
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,62/0,24
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	145,5/113,7

Тербеліс		
Теңселу күші, артқы	kN	170,5
Тербеліс жиілігі, артқы	Hz	36
Тангенциалды амплитудасы, артқы	mm	1,10
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	30
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	240
Су ыдысы, құрамы	L	1145
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	110

АППАРАТУРА

2 су сорғысы | Жиналмалы қырғыш | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Басқару панелі | Шынтаққойғыштары және қауіпсіздік белбеуі бар жүргізушінің серіппелі орындығы | HAMMTRONIC-машинаны электронды басқару | Жан-жаққа қозғалу және айналу мүмкіндігі бар орындықпен басқару блогы | Іздің ауытқуы | Қысу параметрлері ось бойынша реттеледі | Алдыңғы және артқы бүріккіш түтігі бар су бүрку жүйесі | Суды сүзу (үш есе) | Суға арналған алдыңғы және артқы цистерна, екі жағынан толтыруға болады | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту жүйесі және кондиционер | Жиілік реттегіші | Іздің ауытқуы индикаторы | Камералар жүйесі | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Білік жиегі шамдары | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Құлыптау құрылғысы | Жүргізуші құралы