

Tekniske data

HD 148i VO



Tandemtromler Serie HD

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H261

HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækled til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening og justerbart førersæde
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads

TEKNISKE DATA HD 148i VO (H261)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	14035
Driftsvægt maks.	kg	14880
Akseltryk, forrest/bagest	kg	7350/6685
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	7750/7130
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	34,3/31,2
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	5300
Samlet højde med kabine	mm	2983
Samlet højde med tag, plast	mm	3033
Højde læsning, minim.	mm	2585
Akselafstand	mm	3895
Samlet bredde med kabine	mm	2267
Maks. arbejdsbredde	mm	2310
Frihøjde, midt	mm	317
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	833/833
Sporkredsradius, indvendig	mm	5980
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	2140/2140
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1400/1400
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	19/19
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170
Dieselmotor		
Producent		CUMMINS
Type		F4.5CS4168
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		125/170/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		125/168/2200
Emissionsstandard		MEE IV
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-9,7
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	32/36
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	43/60
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,57/0,23
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	146/114
Oscillation		
Oscillationskraft, bagest	kN	170,5
Oscillationsfrekvens, bagest	Hz	36
Tangentialamplitude, bagest	mm	1,10

Styring		
Styrevinkel +/-	°	30
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	240
Vandtank, indhold	L	1145
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	110

UDSTYR

2 vandpumper | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | HAMMTRONIC – elektronisk maskinkontrol | Sædebetjening, kan forskydes og drejes til siden | Sporforskydning | Komprimeringsparametre kan indstilles ift. aksel | Vandoverrissingssystem med sprøjtelisten forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Frekvensregulator | Sporforskydningsvisning | Kamerasystem | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Tromlekanthelysning | Batteriafbryder | Afspærringsanordning | Værktøjskit