

Tehnilised andmed

HC 130i



Pinnaserullid Seeria HC

Teerull silevaltsiga

H254

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 130i (H254)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	13145
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	12795
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	12070
Töökaal, max	kg	17580
Teljekoormus, ees/taga	kg	7780/5365
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	9070/8510
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	36,36
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		50,59/VM3
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2682,5
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	6117
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3054
Teljevahe	mm	3266
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	477/477
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	34,2/23,7
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1504
Valtsi paksus, ees	mm	30
Valtsi liik, ees		sile
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2122
Rehvide arv, taga		2
Diiselmootor		
Tootja		JOHN DEERE
Tüüp		JDPS 4045PSS
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		119,6/162,6/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		119,6/160,4/2000
Heitgaasiklass EL		EU Stage 5
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Korea heitgaasiklass		KOR Stage 5
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 12,1
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC

Sõiduajam		
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	52/58
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/36
Amplituud, ees, I/II	mm	2,05/1,1
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	290/220
Rool		
Roolinurk +/-	°	35
Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	280
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	32
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Seisuküte | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Smart Receiver | Valtsi tambitsümbrised | Lisatav plaattihendaja | tagurdussignaali | töötuled | Coming Home funktsioon | Mootori seiskamisautomaatika | Aku lahklüliti