

Techniniai duomenys

HC 130i



Grunto volai Serija HC
Grunto volas su lygiuoju volu

H254

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Aukštas suspaudimo veikimas
- > Erdvu vairuotojo platforma su Easy Drive valdymo koncepcija
- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HC 130i (H254)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	13145
Darbinis svoris su ROPS	kg	12795
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	12070
Maks. darbinis svoris	kg	17580
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	7780/5365
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	9070/8510
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	36,36
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		50,59/VM3
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	2682,5
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6117
Bendras aukštis su kabina	mm	3054
Bendras aukštis su ROPS	mm	3054
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3054
Bazė	mm	3266
Bendras plotis su kabina	mm	2474
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	461
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	477/477
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4131
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	34,2/23,7
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	30
Būgno tipas, priekyje		lygus
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		AW 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2122
Padangų kiekis gale		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		JOHN DEERE
Rūšis		JDPS 4045PSS
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		119,6/162,6/2000
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		119,6/160,4/2000
Išmetamųjų dujų pakopa ES		EU Stage 5
Išmetamųjų dujų pakopa JAV		EPA Tier 4
Išmetamųjų teršalų lygis Korėjoje		KOR Stage 5
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF-SCR
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 12,1
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC

Pavara		
Išalknės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	52/58
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/36
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,05/1,1
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	290/220
Vairavimas		
Vairavimo kampas + / -	°	35
Svyravimo kampas + / -	°	max. 12
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	280
„AdBlue“ / DEF bakas, talpa	L	32
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	103

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio regulatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema

SPEC. ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) | Autonominis šildytuvas | Tachografas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Smart Receiver | Plūktuvo kiautai | Pritvirtinamas plokščiasis tankintuvas | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | „Coming Home“ funkcija | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis