

Tehnički podaci

HC 130i C P



Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC
Samohodni valjak, pegla-guma, sa omotačem i stopama

H254

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Visoka kompaktilnost
- > Prostrana vozačka platforma sa jednostavnim konceptom upravljanja Easy Drive
- > Hammtronic za visok komfor, sigurnost i smanjene emisije
- > Prilagođene mogućnosti konfiguracije i širok spektar opcija
- > Digital ready

P

TEHNIČKI PODACI HC 130i C P (H254)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	13580
Radna težina sa ROPS-om	kg	13230
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	12505
Radna težina maks.	kg	15520
Osovinско opterećenje, napred/nazad	kg	8280/5300
Maks. osovinско opterećenje, napred/nazad	kg	9350/6170
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	38,69
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		52,11/VPM3
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	2650
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6117
Ukupna visina sa kabinom	mm	3054
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	3054
Ukupna visina sa zaštitnim krovom, plastika	mm	3054
Visina tovara, min.	mm	3054
Međuosovinsko rastojanje	mm	3266
Ukupna širina sa kabinom	mm	2474
Maksimalna radna širina	mm	2140
Rastojanje od tla, sredina	mm	461
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	477/477
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	4131
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	33,7/23,7
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	2140
Prečnik omotača, napred	mm	1707
Debljina omotača, napred	mm	20
Vrsta omotača, napred		Stopa
Visina stope	mm	112
Stope, broj		130
Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		TR 23.1/18-26 12 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	2154
Broj pneumatika, nazad		2
Dizel motor		
Proizvođač		JOHN DEERE
Tip		JDPS 4045PSS
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		119,6/162,6/2000
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		119,6/160,4/2000
Nivo izduvnih gasova EU		EU Stage V
Nivo izduvnih gasova SAD		EPA Tier 4
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR

Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0 - 12,0
Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	59/66
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	30/36
Amplituda, napred, I/II	mm	1,90/1,05
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	290/220
Upravljač		
Upravljački ugao +/-	°	35
Ugao oscilovanja +/-	°	max. 12
Upravljač, vrsta		Knick upravljač
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	280
Rezervoar za AdBlue/DEF, sadržaj	L	32
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	106
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	103

OPREMA

Utičnice 12 V (2-struke) | 2 velika spoljašnja retrovizora | Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa displejima, kontrolnim lampicama i funkcijskim tasterima | Konceptija rukovanja Easy Drive | ECO režim | Izbor brzina | Zaštita creva na prednjim kolima | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Vibrirajuća automatika

POSEBNA OPREMA

Kabina ROPS sa grejanjem, klima-uređajem i FOPS odobrenjem (nivo I) | Pomoćno grejanje | Tahograf | | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Osvetljenje „Coming Home“ | Automatika za zaustavljanje motora | Prekidač odvajanja akumulatora