



Техникалық сипаттамалар

HC 140i



Бір барабанды роликтер Серия HC
Бір барабанды компактор

H254

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Жоғары жайлылық, қауіпсіздік және шығарындыларды азайту үшін Hammtronic
- > Теңшелетін конфигурация мүмкіндіктері және опциялардың кең ауқымы
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 140i (H254)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	14275
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	13925
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	13200
Жұмыс салмағы макс.	kg	17140
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	8860/5415
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	11340/5800
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	41,4
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		57,6/VM4
Әр шинаға әсер ететін деңгелек жүктемесі, артқы	kg	2707,5
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6117
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	3054
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	3054
Қорғаныш шатыры бар жалпы биіктігі, Пластик	mm	3054
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	3054
Білік аралық арақашықтық	mm	3266
Жалпы ені кабинасымен	mm	2474
Максималды жұмыс ені	mm	2140
Жол жарығы, орталық	mm	461
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	477/477
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4131
Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы	°	34,2/23,7
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	2140
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1504
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	30
Бинт түрі, алдыңғы жағы		teric
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		AW 23.1-26 12 PR
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	2122
Шиналар саны, артқы		2
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		JOHN DEERE
Түрі		JDPS 4045PSS
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		119,6/162,6/2000
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		119,6/160,4/2000
ЕО пайдаланылған газ деңгейі		EU Stage 5
АҚШ пайдаланылған газ деңгейі		EPA Tier 4

Дизельді қозғалтқыш		
Кореядағы эмиссия деңгейі		KOR Stage 5
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 12,1
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	52/58
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	30/36
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	2,05/1,1
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	290/220
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	35
Маятник бұрышы +/-	°	max. 12
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	280
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	32
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	103

АППАРАТУРА

12 V розеткалар (қос) | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Дисплейлер, индикаторлар және функционалды пернелер бар аспаптар панелі | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алдыңғы ұшында шланг қорғаныс | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Автоматты вибрация

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту жүйесі және кондиционері бар ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | Тоқтап тұрған кезде жылыту жүйесі | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Смарт қабылдағыш | Тығыздауыш қондырғысы | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Coming Home функциясы | Мотор тоқтату автоматика | Аккумулятор батареясының ажыратқышы