



Techniniai duomenys

HC 160i P



Grunto volai Serija HC

Grunto volas su būgnu su kumšteliniais segmentais

H254

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Aukštas suspaudimo veikimas
- > Erdvu vairuotojo platforma su Easy Drive valdymo koncepcija
- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

P

TECHNINIAI DUOMENYS HC 160i P (H254)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	16420
Darbinis svoris su ROPS	kg	16200
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	15345
Maks. darbinis svoris	kg	17550
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	11240/5180
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	12150/5600
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	52,52
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		74,48/VPM5
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	2590
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6315
Bendras aukštis su kabina	mm	3054
Bendras aukštis su ROPS	mm	3054
Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu	mm	3054
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3054
Bazė	mm	3266
Bendras plotis su kabina	mm	2474
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	461
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	477/477
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4131
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	33,7/23,7
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1697
Būgno storis, priekyje	mm	30
Būgno tipas, priekyje		Kumštelinis segmentas
Kumštelinių segmentų aukštis	mm	112
Kumšteliniai segmentai, skaičius		130
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		TR 23.1/18-26 12 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2154
Padangų kiekis gale		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		JOHN DEERE
Rūšis		JDPS 4045PSS
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		119,6/162,6/2000
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		119,6/160,4/2000
Išmetamųjų dujų pakopa ES		EU Stage 5
Išmetamųjų dujų pakopa JAV		EPA Tier 4
Išmetamųjų teršalų lygis Korėjoje		KOR Stage 5

Dyzelinis variklis		
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF-SCR
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 11,9
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Išalknės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	55/61
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	28/31
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,15/1,35
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	330/260
Vairavimas		
Vairavimo kampas + / -	°	35
Svyravimo kampas + / -	°	max. 12
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	280
„AdBlue“ / DEF bakas, talpa	L	32
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	103

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema

SPEC. ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) | Autonominis šildytuvas | Tachografas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Smart Receiver | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | „Coming Home“ funkcija | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis