

Tehnilised andmed

# HC 160i C



**Pinnaserullid Seeria HC**

Teerull silevaltsiga

**H254**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 160i C (H254)

| Kaalud                                     |       |                  |
|--------------------------------------------|-------|------------------|
| Töökaal koos kabiiniga                     | kg    | 16455            |
| Töökaal koos turvakaarega ROPS             | kg    | 16235            |
| Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS | kg    | 15380            |
| Töökaal, max                               | kg    | 19200            |
| Teljekoormus, ees/taga                     | kg    | 11250/5205       |
| Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga | kg    | 13570/5630       |
| Staatiline joonkoormus, ees                | kg/cm | 52,57            |
| Pr klassifikatsioon, väärtus/klass         |       | 73,77/VM5        |
| Ratta koormus rehvi kohta, taga            | kg    | 2602,5           |
| Masina mõõtmed                             |       |                  |
| Kogupikkus                                 | mm    | 6315             |
| Kogukõrgus kabiiniga                       | mm    | 3054             |
| Kogukõrgus turvakaarega ROPS               | mm    | 3054             |
| Laadimiskõrgus, min                        | mm    | 3054             |
| Teljevahe                                  | mm    | 3266             |
| Kogulaius kabiiniga                        | mm    | 2474             |
| Maksimaalne töölaius                       | mm    | 2140             |
| Kliirens, keskel                           | mm    | 461              |
| Kaugus äärekividest, vasakul/paremal       | mm    | 477/477          |
| Pöörderingi raadius, sisemine              | mm    | 4131             |
| Ülendinurk, ees/taga                       | °     | 34,2/23,7        |
| Valtside mõõtmed                           |       |                  |
| Valtsi laius, ees                          | mm    | 2140             |
| Valtsi läbimõõt, ees                       | mm    | 1504             |
| Valtsi paksus, ees                         | mm    | 45               |
| Valtsi liik, ees                           |       | sile             |
| Rehvide mõõtmed                            |       |                  |
| Rehvide suurus, taga                       |       | AW 23.1-26 12 PR |
| Laius üle rehvide, taga                    | mm    | 2122             |
| Rehvide arv, taga                          |       | 2                |
| Diiselmootor                               |       |                  |
| Tootja                                     |       | JOHN DEERE       |
| Tüüp                                       |       | JDPS 4045PSS     |
| Silindrid, kogus                           |       | 4                |
| Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis    |       | 119,6/162,6/2000 |
| Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis    |       | 119,6/160,4/2000 |
| Heitgaasiklass EL                          |       | EU Stage 5       |
| Heitgaasiklass USA                         |       | EPA Tier 4       |
| Korea heitgaasiklass                       |       | KOR Stage 5      |
| Heitgaasi järeltöötlus                     |       | DOC-DPF-SCR      |
| Sõiduajam                                  |       |                  |
| Kiirus, astmeteta                          | km/h  | 0 - 11,9         |
| Regulaator, astmeteta                      |       | HAMMTRONIC       |

| Sõiduajam                                            |       |               |
|------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita            | %     | 56/62         |
| Vibratsioon                                          |       |               |
| Vibratsioonisagedus, ees, I/II                       | Hz    | 28/31         |
| Amplituud, ees, I/II                                 | mm    | 2,10/1,35     |
| Tsentrifugaaljõud, ees, I/II                         | kN    | 330/260       |
| Rool                                                 |       |               |
| Roolinurk +/-                                        | °     | 35            |
| Pendelnurk +/-                                       | °     | max. 12       |
| Rool, liik                                           |       | Raamjuhtimine |
| Paagi sisu/täitekogus                                |       |               |
| Kütusepaak, sisu                                     | L     | 280           |
| AdBlue/DEFi paak, sisu                               | L     | 32            |
| Müratase                                             |       |               |
| Helivõimsuse tase (LWA), tagatud                     | db(A) | 106           |
| Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt | db(A) | 103           |

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Seisuküte | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Smart Receiver | Valtsi tambitsümbrised | tagurdussignaali | töötuled | Coming Home funktsioon | Mootori seiskamisautomaatika | Aku lahkklüüti