

Tehniskie dati

HC 160i C



Ceļa veltni Sērija HC
Ceļa veltnis ar gludo valci

H254

BŪTISKIE FAKTI

- > Augsta saspiestības veikspēja
- > Plaša vadītāja platforma ar vieglu vadības koncepciju Easy Drive
- > Hammtronic nodrošina augstu komfortu, drošību un samazinātu izmešu daudzumu
- > Pielāgotas konfigurācijas iespējas un plašs iespēju klāsts
- > Digital ready

TEHNISKIE DATI HC 160i C (H254)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	16455
Darba masa ar ROPS	kg	16235
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	15380
Maks. darba masa	kg	19200
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	11250/5205
Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē	kg	13570/5630
Statiskā lineārā slodze, priekšā	kg/cm	52,57
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		73,77/VM5
Riteņa slodze katrā riepā, aizmugurē	kg	2602,5
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6315
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3054
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3054
Iekraušanas augstums, minim.	mm	3054
Asu atstatums	mm	3266
Kopējais platums ar kabīni	mm	2474
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidū	mm	461
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	477/477
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	4131
Pārkares leņķis, priekšā/aizmugurē	°	34,2/23,7
Valču izmēri		
Priekšpusē valča platums	mm	2140
Valča diametrs, priekšā	mm	1504
Valča biezums, priekšā	mm	45
Valča veids, priekšā		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugurē		AW 23.1-26 12 PR
Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē	mm	2122
Riepu skaits, aizmugurē		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		JOHN DEERE
Tips		JDPS 4045PSS
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		119,6/162,6/2000
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		119,6/160,4/2000
ES atgāzu standarts		EU Stage 5
ASV atgāzu standarts		EPA Tier 4
Korejas atgāzu standarts		KOR Stage 5
Atgāzu pēcapstrāde		DOC-DPF-SCR
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 11,9
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC

Braukšanas piedziņa		
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	56/62
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	28/31
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	2,10/1,35
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	330/260
Stūrēšana		
Pagrieziena leņķis +/-	°	35
Svārstību leņķis +/-	°	max. 12
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	280
AdBlue/DEF tvertne, tilpums	L	32
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	106
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	103

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (2 vienības) | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar displeja rādījumiem, kontrollampiņām un funkciju taustiņiem | Eksploatācijas koncepcija Easy Drive | ECO režīms | Ātruma iepriekšēja izvēle | Šļūtenes aizsargs mašīnas priekšējā daļā | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Automātiskā vibrācijas sistēma

IZVĒLES APRĪKOJUMS

ROPS kabīne ar apsildes un gaisa kondicionēšanas iekārtu (FOPS, I pakāpe) | Autonomā apsilde | Tahogrāfs | Bluetooth saskarne, paredzēta Smart Doc | Smart Receiver | Blietēšanas pēdu apvalks | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba lukturi | „Coming Home” funkcija | Dzinēja apturēšanas automātiskā sistēma | Akumulatoru atvienošanas slēdzis