



Tehnilised andmed

HC 160i C P



Pinnaserullid Seeria HC

Teerull klotsvaltsiga

H254

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

P

TEHNILISED ANDMED HC 160i C P (H254)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	16470
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	16250
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	15395
Töökaal, max	kg	17810
Teljekoormus, ees/taga	kg	11265/5205
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	12180/5630
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	52,64
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		74,61/VPM5
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2602,5
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	6315
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Kogukõrgus koos plastist kaitsekatusega	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3054
Teljevahe	mm	3266
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekidest, vasakul/paremal	mm	477/477
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	33,7/23,7
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1697
Valtsi paksus, ees	mm	30
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Tambitsate kõrgus	mm	112
Tambitsad, kogus		130
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		TR 23.1/18-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2154
Rehvide arv, taga		2
Diiselmootor		
Tootja		JOHN DEERE
Tüüp		JDPS 4045PSS
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		119,6/162,6/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		119,6/160,4/2000
Heitgaasiklass EL		EU Stage 5
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Korea heitgaasiklass		KOR Stage 5
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR

Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 12,0
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	59/66
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	28/31
Amplituud, ees, I/II	mm	2,15/1,35
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	330/260
Rool		
Roolinurk +/-	°	35
Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	280
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	32
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Seisuküte | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Smart Receiver | tagurdussignaali | töötuled | Coming Home funktsioon | Mootori seiskamisautomaatika | Aku lahklüliti