



Техникалық сипаттамалар

# HC 100i P



**Бір барабанды роликтер Серия HC**  
Аяққа арналған штампылау таңғышы бар барабан ролигі

**H252**

## ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Жоғары жайлылық, қауіпсіздік және шығарындыларды азайту үшін Hammtronic
- > Теңшелетін конфигурация мүмкіндіктері және опциялардың кең ауқымы
- > Digital ready

**P**

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 100i P (H252)

| Салмақтар                                                |       |                     |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Жұмыс салмағы, кабинамен                                 | kg    | 12410               |
| ROPS-пен жұмыс салмағы                                   | kg    | 12060               |
| Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз                | kg    | 11335               |
| Жұмыс салмағы макс.                                      | kg    | 14300               |
| Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы                             | kg    | 6980/5430           |
| Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы | kg    | 8610/5690           |
| Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы                      | kg/cm | 32,62               |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы                             |       | 42,6/VPM3           |
| Әр шинаға әсер ететін деңгелек жүктемесі, артқы          | kg    | 2715                |
| Машина Өлшемдері                                         |       |                     |
| Жалпы ұзындығы                                           | mm    | 6117                |
| Кабинамен жалпы биіктігі                                 | mm    | 3054                |
| Жалпы биіктігі ROPS-пен                                  | mm    | 3054                |
| Қорғаныш шатыры бар жалпы биіктігі, Пластик              | mm    | 3054                |
| Жүктеме биіктігі, минимум.                               | mm    | 3054                |
| Білік аралық арақашықтық                                 | mm    | 3266                |
| Жалпы ені кабинасымен                                    | mm    | 2474                |
| Максималды жұмыс ені                                     | mm    | 2140                |
| Жол жарығы, орталық                                      | mm    | 461                 |
| Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң                           | mm    | 477/477             |
| Жолтабан радиусы, ішкі                                   | mm    | 4131                |
| Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы                               | °     | 33,7/23,7           |
| Габаритті таңғыштар                                      |       |                     |
| Құрсау ені, алдыңғы                                      | mm    | 2140                |
| Барабан диаметрі, алдыңғы                                | mm    | 1707                |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы                               | mm    | 15                  |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы                                  |       | Аяқпен үрлеу        |
| Аяқтардың биіктігі                                       | mm    | 112                 |
| Табан аяқтары, саны                                      |       | 130                 |
| Шиналардың өлшемдері                                     |       |                     |
| Шина өлшемі, артқы                                       |       | TR 23.1/18-26 12 PR |
| Шиналардың үстіндегі ені, артқы                          | mm    | 2154                |
| Шиналар саны, артқы                                      |       | 2                   |
| Дизельді қозғалтқыш                                      |       |                     |
| Өндіруші                                                 |       | JOHN DEERE          |
| Түрі                                                     |       | JDPS 4045EWS        |
| Цилиндр, саны                                            |       | 4                   |
| Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин                        |       | 85,0/115,7/2000     |
| ЕО пайдаланылған газ деңгейі                             |       | EU Stage 5          |
| АҚШ пайдаланылған газ деңгейі                            |       | EPA Tier 4          |

| Дизельді қозғалтқыш                                    |       |                    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Кореядағы эмиссия деңгейі                              |       | KOR Stage 5        |
| Пайдаланылған газды тазарту                            |       | DOC-DPF-SCR        |
| Тартпа жетегі                                          |       |                    |
| Жылдамдық, сатылы                                      | km/h  | 0 - 11,9           |
| Реттеу, қадамсыз                                       |       | HAMMTRONIC         |
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті             | %     | 55/61              |
| Вибрация                                               |       |                    |
| Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II                        | Hz    | 30/33              |
| Амплитуда, алдыңғы, I/II                               | mm    | 1,80/0,8           |
| Центрифуга күші, алдыңғы, I/II                         | kN    | 250/130            |
| Рульдік басқару                                        |       |                    |
| Маятник бұрышы +/-                                     | °     | max. 12            |
| Рульдік басқару, өнер                                  |       | Біріктірілген руль |
| Резервуардың құрамы/құю мөлшері                        |       |                    |
| Жанармай бағы, мазмұны                                 | L     | 280                |
| AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны                            | L     | 32                 |
| Дыбыс деңгейі                                          |       |                    |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген        | db(A) | 106                |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 104                |

АППАРАТУРА

12 V розеткалар (қос) | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Дисплейлер, индикаторлар және функционалды пернелер бар аспаптар панелі | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алдыңғы ұшында шланг қорғаныс | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Автоматты вибрация

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту жүйесі және кондиционері бар ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | Тоқтап тұрған кезде жылыту жүйесі | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Итергіш қайырма | Мотор тоқтату автоматика | Камералар жүйесі | Артқа жүру сигналы | JDLINK | Жұмыс шамы | Электронды, жеңіл ашылатын мотор капоты | Coming Home функциясы | Аккумулятор батареясының ажыратқышы