

Tekniske data

HC 100i C P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefodstromle

H252

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

P

TEKNISKE DATA HC 100i C P (H252)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	12460
Driftsvægt med ROPS	kg	12110
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11385
Driftsvægt maks.	kg	14350
Akseltryk, forrest/bagest	kg	7005/5455
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	8640/5710
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	32,73
Fran. klassificering, værdi/klasse		42,75/VPM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2727,5
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6117
Samlet højde med kabine	mm	3054
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Samlet højde med tag, plast	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3054
Akselafstand	mm	3266
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	461
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	477/477
Sporkredsradius, indvendig	mm	4131
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	33,7/23,7
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1707
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		Stampefod
Højde af stampefødder	mm	112
Stampefødder, antal		130
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		TR 23.1/18-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2154
Antal dæk, bagest		2
Dieselmotor		
Producent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045EWS
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		85,0/115,7/2000
Emissionstrin EU		EU Stage 5
Emissionstrin USA		EPA Tier 4
Emissionstrin Korea		KOR Stage 5
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,9
Styring, trinløs		HAMMTRONIC

Køredrev		
Stigningsevne med/uden vibration	%	59/66
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	30/33
Amplitude, forrest, I/II	mm	1,80/0,8
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	250/130
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	280
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) | Motoruafhængigt varmesystem | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Dozerblad | Motor-stop-automatik | Kamerateam | Bakalarm | JDLINK | Arbejdsprojektør | Kølerhjul med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion | Batteriafbryder