

Techniniai duomenys

HC 110i



Grunto volai Serija HC
Grunto volas su lygiuoju volu

H252

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Aukštas suspaudimo veikimas
- > Erdvu vairuotojo platforma su Easy Drive valdymo koncepcija
- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HC 110i (H252)		
Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	11995
Darbinis svoris su ROPS	kg	11645
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	10920
Maks. darbinis svoris	kg	15290
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	6580/5415
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	9620/5670
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	30,42
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		41,2/VM3
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	2707,5
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6117
Bendras aukštis su kabina	mm	3054
Bendras aukštis su ROPS	mm	3054
Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu	mm	3054
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3054
Bazė	mm	3266
Bendras plotis su kabina	mm	2474
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	461
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	477/477
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4131
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	34,2/23,7
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	25
Būgno tipas, priekyje		lygus
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		AW 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2122
Padangų kiekis gale		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		JOHN DEERE
Rūšis		JDPS 4045EWS
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		85,0/115,7/2000
Išmetamųjų dujų pakopa ES		EU Stage 5
Išmetamųjų dujų pakopa JAV		EPA Tier 4
Išmetamųjų teršalų lygis Korėjoje		KOR Stage 5
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF-SCR
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 11,8
Pavara		
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	53/59
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/33
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,95/0,85
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	250/130
Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	max. 12
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	280
„AdBlue“ / DEF bakas, talpa	L	32
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	104
ĮRANGA		
12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai 3 taškų lankstinė jungtis Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais Valdymo sistema „Easy Drive“ ECO režimas Greičio regulatorius Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių Automatinė vibracijos sistema		
SPEC. ĮRANGA		
ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) Autonominis šildytuvas Tachografas „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ Stūmimo kaušas Plūktuvo kiautai Automatinė variklio sustabdymo sistema Kameros sistema Atbulinės eigos garsinis signalas JDLINK Darbinis žibintas Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija „Coming Home“ funkcija Baterijos grandinės pertraukiklis		